

**ADDA USA**  
**DC FAN SPECIFICATIONS**

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
92 X 92 X 20	AD0912MX-C70	HYPRO	12	0.16	1.92	2430	29.0	0.083	28.9	85	0	TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912HX-C70	HYPRO	12	0.25	3.00	2740	32.8	0.106	32.8	85	0	UL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912HX-C7	HYPRO	12	0.25	3.00	2740	32.8	0.106	32.8	85	6	CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912MB-C70	BALL	12	0.16	1.92	2430	29.0	0.083	28.9	85	0	UL,CUL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912MB-C71	BALL	12	0.16	1.92	2430	29.0	0.083	28.9	85	1	UL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912MB-C72	BALL	12	0.16	1.92	2430	29.0	0.083	28.9	85	2	TUV,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912MB-C76	BALL	12	0.16	1.92	2430	29.0	0.083	28.9	85	6	CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912HB-C70	BALL	12	0.25	3.00	2740	32.8	0.106	32.8	85	0,6	UL,CUL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912HB-C71	BALL	12	0.25	3.00	2740	32.8	0.106	32.8	85	1	UL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912HB-C72	BALL	12	0.25	3.00	2740	32.8	0.106	32.8	85	2,3	TUV,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912MS-C70	S	12	0.16	1.92	2430	29.0	0.083	28.9	85	0	UL,CUL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912MS-C71	S	12	0.16	1.92	2430	29.0	0.083	28.9	85	1	UL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912HS-C70	S	12	0.25	3.00	2740	32.8	0.106	32.8	85	0	UL,CUL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912HS-C71	S	12	0.25	3.00	2740	32.8	0.106	32.8	85	1	UL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0912HS-C76	S	12	0.25	3.00	2740	32.8	0.106	32.8	85	6	CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0924MX-C70	HYPRO	24	0.10	2.40	2430	29.0	2.110	28.9	78	0,1,2,3	UL,CUL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0924HX-C70	HYPRO	24	0.14	3.36	2740	32.8	0.106	32.8	85	0	TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0924MB-C70	BALL	24	0.10	2.40	2430	29.0	0.083	28.9	85	0	UL,CUL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0924MB-C71	BALL	24	0.10	2.40	2430	29.0	0.083	28.9	85	1	UL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0924HB-C70	BALL	24	0.14	3.36	2740	32.8	0.106	32.8	85	0	UL,CUL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0924HB-C71	BALL	24	0.14	3.36	2740	32.8	0.106	32.8	85	1	UL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0924HB-C73	BALL	24	0.14	3.36	2740	32.8	0.106	32.8	85	3	UL,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0924MS-C70	S	24	0.10	2.40	2430	29.0	0.083	28.9	85	0	UL,CUL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0924MS-C71	S	24	0.10	2.40	2430	29.0	0.083	28.9	85	1	UL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0924HS-C70	S	24	0.14	3.36	2740	32.8	0.106	32.8	85	0	UL,CUL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 20	AD0924HS-C71	S	24	0.14	3.36	2740	32.8	0.106	32.8	85	1	UL,TUV,CSA,CE	200	41.30
92 X 92 X 25	AD0912DX-A70GL	HYPRO	12	0.09	1.08	1600	28.0	0.060	22.0	101	0	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912DX-A71GL	HYPRO	12	0.07	0.84	1600	28.0	0.060	22.0	101	1	CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912LX-A70GL	HYPRO	12	0.12	1.44	2100	37.9	0.073	26.5	101	0	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912LX-A72GL	HYPRO	12	0.13	1.56	2200	35.9	0.097	29.3	101	2	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912LX-A76GL	HYPRO	12	0.13	1.56	2000	32.4	0.054	23.5	101	6	UL,CUL,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912MX-A70GL	HYPRO	12	0.17	2.04	2400	43.5	0.094	31.3	101	0,2,3	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912HX-A70GL	HYPRO	12	0.25	3.00	2700	50.0	0.117	33.7	101	0,2,3	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912HX-A76GL	HYPRO	12	0.25	3.00	2700	50.0	0.117	33.7	101	6	UL,CUL,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912UX-A71GL	HYPRO	12	0.39	4.68	3200	57.8	0.158	38.6	101	1,2	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912UX-A76GL	HYPRO	12	0.30	3.60	3300	60.0	0.166	39.4	101	6	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912DB-A71GL	BALL	12	0.07	0.84	1600	28.0	0.060	22.0	101	1	CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912LB-A70GL	BALL	12	0.13	1.56	2050	36.0	0.063	25.0	101	0	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912LB-A702GL	BALL	12	0.12	1.44	2300	41.6	0.087	29.8	101	2,3	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912LB-A76GL	BALL	12	0.12	1.44	2300	41.6	0.087	29.8	101	6	UL,CUL,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912MB-A70GL	BALL	12	0.17	2.04	2600	47.2	0.108	32.7	101	0,1,2,3	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912MB-A76GL	BALL	12	0.17	2.04	2600	47.2	0.108	32.7	101	6	UL,CUL,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912HB-A70GL	BALL	12	0.25	3.00	2900	52.5	0.133	35.0	101	0,1,2,3	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912HB-A76GL	BALL	12	0.25	3.00	2900	52.5	0.133	35.0	101	6	UL,CUL,CE	200	52.36

NOTE B=Ball S=Sleeve X=Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

**ADDA USA**  
**DC FAN SPECIFICATIONS**

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
92 X 92 X 25	AD0912UB-A71GL	BALL	12	0.39	4.68	3300	60.0	0.166	39.4	101	1,2,3	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912UB-A76GL	BALL	12	0.39	4.68	3300	60.0	0.166	39.4	101	6	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912XB-A71GL	BALL	12	0.55	6.60	3800	67.0	0.198	43.9	101	1	CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912DS-A70GL	S	12	0.09	1.08	1600	28.0	0.060	22.0	101	0	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912DS-A71GL	S	12	0.07	1.08	1600	28.0	0.060	22.0	101	1	CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912LS-A70GL	S	12	0.13	1.56	2000	32.4	0.054	23.5	101	0	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912LS-A73GL	S	12	0.13	1.56	2100	37.9	0.073	26.5	101	3	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912LS-A76GL	S	12	0.13	1.56	2000	32.4	0.054	23.5	101	6	UL,CUL,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912MS-A70GL	S	12	0.17	2.04	2350	43.0	0.087	31.0	101	0,3	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912MS-A76GL	S	12	0.17	2.04	2350	43.0	0.870	31.0	101	6	UL,CUL,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912HS-A70GL	S	12	0.25	3.00	2700	50.0	0.117	33.7	101	0,1,2,3	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912HS-A76GL	S	12	0.25	3.00	2700	50.0	0.117	33.7	101	6	UL,CUL,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912US-A70GL	S	12	0.39	4.68	3200	57.8	0.156	39.4	101	0	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912US-A71GL	S	12	0.39	4.68	3300	60.0	0.198	39.1	101	1,2	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0912US-A76GL	S	12	0.30	3.60	3300	60.0	0.166	39.4	101	6	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924LX-A70GL	HYPRO	24	0.08	1.92	2100	37.9	0.073	26.5	101	0	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924MX-A70GL	HYPRO	24	0.12	2.88	2400	43.5	0.094	31.3	101	0,2	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924MX-A71GL	HYPRO	24	0.17	2.04	2700	43.2	0.140	35.0	101	1	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924HX-A70GL	HYPRO	24	0.15	3.60	2700	50.0	0.115	33.7	101	0	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924UX-A71GL	HYPRO	24	0.21	5.04	3200	57.8	0.156	38.6	101	1,2	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924UX-A73GL	HYPRO	24	0.21	5.04	3200	57.8	0.156	38.6	101	3	CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924LB-A70GL	BALL	24	0.08	1.92	2100	37.9	0.074	26.5	101	0	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924LB-A72GL	BALL	24	0.08	1.92	2300	41.6	0.086	29.8	101	2	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924LB-A76GL	BALL	24	0.08	1.92	2300	41.6	0.086	29.8	101	6	CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924MB-A70GL	BALL	24	0.12	2.88	2600	47.2	0.106	32.7	101	0,2	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924HB-A70GL	BALL	24	0.15	3.60	2900	52.5	0.131	35.0	101	0,1,2,3	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924HB-A76GL	BALL	24	0.15	3.60	2900	52.5	0.131	35.0	101	6	CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924UB-A72GL	BALL	24	0.21	5.04	3300	60.0	0.166	39.4	101	2	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924XB-A71GL	BALL	24	0.25	6.00	3800	66.9	0.186	42.6	101	1,2	CE	200	25.36
92 X 92 X 25	AD0924LS-A70GL	S	24	0.08	1.92	2100	37.9	0.073	26.5	101	0,2	CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924MS-A70GL	S	24	0.12	2.88	2400	43.5	0.094	31.3	101	0,2	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924HS-A70GL	S	24	0.15	3.60	2700	48.0	0.115	33.7	101	0	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924HS-A72GL	S	24	0.20	4.80	3000	48.4	0.169	38.0	101	2	UL,CUL,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924HS-A73GL	S	24	0.20	4.80	3000	48.4	0.169	38.0	101	3	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924US-A70GL	S	24	0.21	5.04	3300	60.0	0.166	39.4	101	0	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924US-A71GL	S	24	0.21	5.04	3200	57.8	0.158	38.6	101	1	UL,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0924US-A72GL	S	24	0.21	5.04	3200	57.8	0.158	38.6	101	2	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0948HB-A71GL	BALL	48	0.13	6.24	2900	52.5	0.133	35.0	101	1	UL,CUL,TUV,CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0948UB-A71GL	BALL	48	0.16	7.68	3300	60.0	0.163	39.4	101	1	CE	200	52.36
92 X 92 X 25	AD0948HS-A72GL	S	48	0.07	3.36	2900	52.0	0.177	34.0	101	2	CE	200	52.36
120 X 120 X 25	AD1212LX-A71GL	HYPRO	12	0.24	2.88	1800	72.0	0.095	34.4	156	1	UL,CUL,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212LX-A72GL	HYPRO	12	0.24	2.88	1800	72.0	0.095	34.4	156	2	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212MX-A71GL	HYPRO	12	0.34	4.08	2050	80.5	0.117	38.0	156	1	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212MX-A73GL	HYPRO	12	0.34	4.08	2050	80.5	0.117	38.0	156	3	CE	90	30.80

NOTE B=Ball S=Sleeve X=Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

**ADDA USA**  
**DC FAN SPECIFICATIONS**

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
120 X 120 X 25	AD1212HX-A71GL	HYPRO	12	0.44	5.28	2200	85.2	0.136	39.1	156	1	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212HX-A73GL	HYPRO	12	0.44	5.28	2200	85.2	0.136	39.1	156	3	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212UX-A71GL	HYPRO	12	0.50	6.00	2500	98.6	0.179	43.3	156	1	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212LB-A71GL	BALL	12	0.24	2.88	1800	72.0	0.095	34.4	156	1,2	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212LB-A73GL	BALL	12	0.24	2.88	1800	72.0	0.095	34.4	156	3	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212MB-A71GL	BALL	12	0.33	3.96	2050	80.5	0.117	38.0	156	1	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212MB-A72GL	BALL	12	0.33	3.96	2050	80.5	0.117	38.0	156	2	UL,CUL,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212MB-A73GL	BALL	12	0.33	3.96	2050	80.5	0.117	38.0	156	3	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212HB-A71GL	BALL	12	0.37	4.44	2200	85.2	0.136	39.1	156	1	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212HB-A72GL	BALL	12	0.37	4.44	2200	85.2	0.136	39.1	156	2	UL,CUL,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212HB-A73GL	BALL	12	0.37	4.44	2200	85.2	0.136	39.1	156	3	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212UB-A71GL	BALL	12	0.50	6.00	2500	98.6	0.179	43.3	156	1	TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212UB-A72GL	BALL	12	0.50	6.00	2500	98.6	0.179	43.3	156	2,3	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212LS-A71GL	S	12	0.24	2.88	1800	72.0	0.095	34.4	156	1,3	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212MS-A71GL	S	12	0.34	4.08	2050	80.5	0.117	38.0	156	1,3	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212MS-A72GL	S	12	0.34	4.08	2050	80.5	0.117	38.0	156	2	UL,CUL,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212HS-A71GL	S	12	0.44	5.28	220	85.2	0.136	39.1	158	1	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212HS-A72GL	S	12	0.44	5.28	220	85.2	0.136	39.1	158	2	UL,CUL,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212HS-A73GL	S	12	0.44	5.28	220	85.2	0.136	39.1	158	3	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212HS-A74GL	S	12	0.40	4.80	2200	85.2	0.134	39.1	156	4	TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1212US-A71GL	S	12	0.50	6.00	2500	98.6	0.179	43.3	156	1,2,3	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224LX-A71GL	HYPRO	24	0.14	3.36	1800	72.0	0.095	34.4	156	1	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224MX-A71GL	HYPRO	24	0.20	4.80	2050	80.5	0.117	38.0	156	1	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224HX-A71GL	HYPRO	24	0.24	5.76	2200	85.2	0.136	39.1	156	1,2	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224HX-A73GL	HYPRO	24	0.24	5.76	2200	85.2	0.136	39.1	156	3	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224UX-A72GL	HYPRO	24	0.25	6.00	2500	98.6	0.176	43.3	156	2	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224LB-A71GL	BALL	24	0.14	3.36	1800	72.0	0.095	34.3	156	1,2	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224MB-A71GL	BALL	24	0.17	4.08	2050	80.5	0.117	38.0	156	1	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224HB-A71GL	BALL	24	0.19	4.56	2200	85.2	0.136	39.1	156	1,2,3	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224UB-A71GL	BALL	24	0.25	6.00	2500	98.6	0.176	43.3	156	1	TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224UB-A72GL	BALL	24	0.25	6.00	2500	98.6	0.176	43.3	156	2,3	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224LS-A71GL	S	24	0.14	3.36	1800	72.0	0.095	34.4	156	1	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224MS-A71GL	S	24	0.20	4.80	2050	80.5	0.117	38.0	156	1	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224HS-A71GL	S	24	0.24	5.76	2200	85.2	0.136	39.1	156	1	UL,CUL,TUV,CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224HS-A73GL	S	24	0.24	5.76	2200	85.2	0.136	39.1	156	3	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1224US-A71GL	S	24	0.25	6.00	2500	98.6	0.176	43.3	156	1	CE	90	30.80
120 X 120 X 25	AD1248HB-A71GL	BALL	48	0.25	9.60	2200	85.2	0.136	39.1	156	1	CE	90	30.80
120 X 120 X 32	AD2512LX	HYPRO	12	0.15	1.80	1200	12.0	0.109	34.3	276	0	TUV,CE		
120 X 120 X 32	AD2512MX	HYPRO	12	0.60	7.20	2300	23.7	0.621	51.1	276	0	UL,CUL,CE		
120 X 120 X 32	AD2512LB	BALL	12	0.15	1.80	1200	12.0	0.109	34.3	276	0,3	TUV,CE		
120 X 120 X 32	AD2512MB	BALL	12	0.60	7.20	2300	23.7	0.621	51.1	276	0	UL,CUL,TUV,CE		
120 X 120 X 32	AD2512MB	BALL	12	0.60	7.20	2300	23.7	0.621	51.1	276	2	TUV,CE		
120 X 120 X 32	AD2512MB	BALL	12	0.60	7.20	2300	23.7	0.621	51.1	276	3	CE		
120 X 120 X 32	AD2512HB	BALL	12	0.65	7.80	2500	25.2	0.640	51.0	276	0,3	CE		

NOTE B=Ball S=Sleeve X=Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

**ADDA USA**  
**DC FAN SPECIFICATIONS**

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
120 X 120 X 32	AD2512UB	BALL	12	1.00	8.00	3200	33.1	1.121	55.8	276	0,2,3	CE		
120 X 120 X 32	AD2512LS	S	12	0.15	1.80	1200	12.0	0.109	34.3	276	0	TUV,CE		
120 X 120 X 32	AD2512MS	S	12	0.60	7.20	2300	23.7	0.621	51.1	276	0	TUV,CE		
120 X 120 X 32	AD2512HS	S	12	0.65	7.80	2500	25.2	0.640	51.0	276	0	CE		
120 X 120 X 32	AD2512US	S	12	1.00	8.00	3200	33.1	1.121	55.8	276	0	CE		
120 X 120 X 32	AD2524MX	HYPRO	24	0.40	9.60	2300	23.7	0.621	51.1	276	0	UL,TUV,CE		
120 X 120 X 32	AD2524MB	BALL	24	0.40	9.60	2300	23.7	0.621	51.1	276	0	UL,CUL,CSA,TUV,CE		
120 X 120 X 32	AD2524HB	BALL	24	0.43	9.80	2500	25.2	0.640	51.0	276	0	CE		
120 X 120 X 32	AD2524UB	BALL	24	0.50	9.80	2800	29.4	0.800	52.5	276	0	CE		
120 X 120 X 32	AD2524MS	S	24	0.40	9.60	2300	23.7	0.621	51.1	276	0	UL,CSA,TUV,CE		
120 X 120 X 32	AD2524US	S	24	0.50	9.80	2800	29.4	0.800	52.5	276	0	CE		
120 X 120 X 38	AD1212LX-F51	HYPRO	12	0.24	2.88	1950	72.3	0.135	32.9	297	1	UL,CUL,TUV,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212LX-F53	HYPRO	12	0.24	2.88	1950	72.3	0.135	32.9	297	3	CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212MX-F51	HYPRO	12	0.35	4.20	2540	94.0	0.244	41.0	297	1	UL,CUL,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212MX-F53	HYPRO	12	0.35	4.20	2540	94.0	0.244	41.0	297	3	CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212HX-F51	HYPRO	12	0.50	6.00	2800	104.8	0.270	42.8	297	1,4	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212HX-F52	HYPRO	12	0.50	6.00	2800	104.8	0.270	42.8	297	2	CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212HX-Y51	HYPRO	12	0.40	4.80	2750	108.0	0.215	43.3	213	1	CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212LB-F51	BALL	12	0.24	2.88	1950	72.3	0.135	32.9	297	1,3	UL,CUL,TUV,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212LB-F52	BALL	12	0.24	2.88	1950	72.3	0.135	32.9	297	2	UL,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212MB-F51	BALL	12	0.35	4.20	2540	94.0	0.244	41.0	297	1	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212MB-F52	BALL	12	0.35	4.20	2540	94.0	0.244	41.0	297	2,3,4,7	CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212HB-F51	BALL	12	0.50	6.00	2800	104.8	0.270	42.8	297	1,3	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212HB-F52	BALL	12	0.50	6.00	2800	104.8	0.270	42.8	297	2,4	UL,CUL,TUV,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212HB-F57	BALL	12	0.50	6.00	2800	104.8	0.270	42.8	297	7	CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212HB-Y51	BALL	12	0.40	4.80	2750	108.0	0.215	43.3	213	1,3	CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212UB-F51	BALL	12	0.07	0.84	3200	122.0	0.394	48.0	297	1,2,4	CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212UB-F53	BALL	12	0.07	0.84	3200	122.0	0.394	48.0	297	3	UL,CUL,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212LS-F51	S	12	0.24	2.88	1950	72.3	0.135	32.9	297	1	UL,CUL,TUV,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212MS-F51	S	12	0.35	4.20	2540	94.0	0.244	41.0	297	1	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212MS-F52	S	12	0.35	4.20	2540	94.0	0.244	41.0	297	2,3,4,7	CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212HS-F51	S	12	0.50	6.00	2800	104.8	0.270	42.8	297	1,4	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212HS-F52	S	12	0.50	6.00	2800	104.8	0.270	42.8	297	2,3,7	CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1212US-F51	S	12	0.70	8.40	3200	122.0	0.394	48.0	297	1	CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224MX-F51	HYPRO	24	0.23	5.52	2540	94.0	0.244	41.0	297	1	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224HX-F51	HYPRO	24	0.32	7.68	2800	104.8	0.270	42.8	297	1,2	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224UX-F51	HYPRO	24	0.40	9.60	3200	122.0	0.394	48.0	297	1	UL,CUL,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224UX-F52F	HYPRO	24	0.40	9.60	3200	122.0	0.394	48.0	297	2	CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224LB-F51	BALL	24	0.14	3.36	1950	72.3	0.135	32.9	297	1	UL,CUL,TUV,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224MB-F51	BALL	24	0.23	5.52	2540	94.0	0.244	41.0	297	1,3	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224MB-F52	BALL	24	0.23	5.52	2540	94.0	0.244	41.0	297	2	UL,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224MB-F54	BALL	24	0.23	5.52	2540	94.0	0.244	41.0	297	4	CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224HB-F51	BALL	24	0.32	7.68	2800	104.8	0.270	42.8	297	1	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224HB-F52	BALL	24	0.32	7.68	2800	104.8	0.270	42.8	297	2,3	UL,CSA,TUV,CE	40	33.66

NOTE B=Ball S=Sleeve X=Hypro AT= Terminals AW= Wires

ALL RIGHTS RESERVED

**ADDA USA**  
**DC FAN SPECIFICATIONS**

Frame Dimensions (mm)	Model Part Number	Bearing Type	Volts (V)	Current (A)	Power (W)	Speed (RPM)	Air Flow (CFM)	Pressure (Inches)	Noise (dB/A)	Weight (g)	Features Available	Safety Approvals	Units Per Box	Box Wt. (lbs.)
120 X 120 X 38	AD1224HB-F54	BALL	24	0.32	7.68	2800	104.8	0.270	42.8	297	4,7	CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224UB-F51	BALL	24	0.40	9.60	3200	122.0	0.394	48.0	297	1,2,3	UL,CUL,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224LS-F51	S	24	0.14	3.36	1950	72.3	0.135	32.9	297	1	UL,CUL,TUV,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224MS-F51	S	24	0.23	5.52	2540	94.0	0.244	41.0	297	1	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224MS-F52	S	24	0.23	5.52	2540	94.0	0.244	41.0	297	2,3,4	CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224HS-F51	S	24	0.32	7.68	2800	104.8	0.270	42.8	297	1	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224HS-F52	S	24	0.32	7.68	2800	104.8	0.270	42.8	297	2,3,4	CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1224US-F51	S	24	0.40	9.60	3200	122.0	0.394	48.0	297	1	UL,CUL,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248MX-F52	HYPRO	48	0.14	6.72	2540	94.0	0.244	41.0	297	2	UL,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248HX-F51	HYPRO	48	0.20	9.60	2800	104.8	0.270	42.8	297	1	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248HX-F52	HYPRO	48	0.20	9.60	2800	104.8	0.270	42.8	297	2	UL,CUL,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248LS-F51	S	48	0.10	4.80	1950	72.3	0.135	32.9	297	1	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248MS-F51	S	48	0.14	6.72	2540	94.0	0.244	41.0	297	1	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248MS-F52	S	48	0.14	6.72	2540	94.0	0.244	41.0	297	2	UL,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248LB-F51	BALL	48	0.10	4.80	1950	72.3	0.135	32.9	297	1,3	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248MB-F51	BALL	48	0.14	6.72	2540	94.0	0.244	41.0	297	1	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248MB-F52	BALL	48	0.14	6.72	2540	94.0	0.244	41.0	297	2,3	CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248HB-F51	BALL	48	0.20	9.60	2800	104.8	0.270	42.8	297	1,2	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248HB-F53	BALL	48	0.20	9.60	2800	104.8	0.270	42.8	297	3	UL,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248HB-F54	BALL	48	0.20	9.60	2800	104.8	0.270	42.8	297	4	CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248HB-Y56	BALL	48	0.13	6.24	2750	108.0	0.215	43.3	213	6	CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248UB-F51	BALL	48	0.23	9.80	3200	122.0	0.394	48.0	297	1,3	CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248HS-F51	S	48	0.20	9.60	2800	104.8	0.270	42.8	297	1,2	UL,CUL,TUV,CSA,CE	40	33.66
120 X 120 X 38	AD1248HS-F53	S	48	0.20	9.60	2800	104.8	0.270	42.8	297	3	CE	40	33.66
NOTE B=Ball S=Sleeve X= Hypro AT= Terminals AW= Wires												<b>ALL RIGHTS RESERVED</b>		



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.