

INDUSTRIAL GRADE CERAMIC RESONATOR

AWSZT-MW

Pb in ceramic
(exempt per RoHS 2002/95/EC Annex (7))

RoHS
Compliant



FEATURES:

- Low resonant impedance
- High stability type
- Excellent environmental resistance
- Reflow capable
- Industrial grade
- Built-in load capacitance

APPLICATIONS:

- Remote controls, Microprocessor clocks, Mobile phones, DVD & CD-Roms, Electric appliances, Industrial controllers

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

Item	Requirement
Oscillation Frequency	8.00MHz to 50.00MHz
Resonant Impedance	40Ω max.
Frequency Tolerance and stability	See Table 2.1
Withstanding Voltage	50 (DC , 1 min)
Rating Voltage	
(1) D.C. Voltage	6 V.D.C. max
(2) A.C. Voltage	15 Vp-p. max
Load Capacitance	see Table 2.2
Insulation Resistance	100MΩ min. (100V, 1min)
Operating Temperature	-20°C to +85°C, (see Table 2.1)
Storage Temperature	-55°C to +85°C
Aging Rate (Fosc)	±0.3% max. (10 years)

TABLE 2.1

Part Number (XX.XX denotes frequency in MHz)	Frequency Tolerance at 25°C	Frequency Stability at Operating Temp.	Operating Temperature	Resonant Impedance (Ω) max
AWSZT-XX.XXMWS 8.00 MHz - 13.00 MHz 13.01 MHz - 50.00 MHz	±0.5%	± 0.3%	-25° to +80°C	30
40				
AWSZT-XX.XXMWD 8.00 MHz - 13.00 MHz 13.01 MHz - 50.00 MHz	±0.5%	± 0.5%	-40° to +85°C	30
40				
AWSZT-XX.XXMWA 8.00 MHz - 13.00 MHz 13.01 MHz - 50.00 MHz	±0.5%	± 0.7%	-40° to +125°C	30
40				

TEST CIRCUIT:

Parts shall be tested under a condition (Temp.: 20°C±15°C, Humidity: 65%±20% R.H.) unless the standard condition (Temp.: 25°C±3°C, Humidity: 65%±5% R.H.) is regulated to test.




TABLE 2.2

Freq (MHz)	CI=C2 pf (±20%)
8.00~13.00	30
13.01~20.00	30
20.01~25.99	15
26.0~50.00	5

INDUSTRIAL GRADE CERAMIC RESONATOR

AWSZT




4.7 x 4.1 x 1.2 mm

AWSZT-MW


Pb in ceramic
(exempt per RoHS 2002/95/EC Annex (7))

RoHS
Compliant

OUTLINE DRAWING:



TAPE & REEL:



ABRACON IS
ISO 9001 / QS 9000
CERTIFIED



Visit www.abracon.com for Terms & Conditions of Sale **Revised: 07.26.07**
30332 Esperanza, Rancho Santa Margarita, California 92688
tel 949-546-8000 | fax 949-546-8001 | www.abracon.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.