

Network cable - VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/0,5 - 1404205

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Assembled Ethernet cable, CAT5e, shielded, 2-pair, 26 AWG stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), M12 flush-type socket, rear/screw mounting with SPEEDCON to RJ45 plug/IP20, line, length 0.5 m



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
GTIN	 4 046356 681490
Custom tariff number	85444210
Country of origin	POLAND

Technical data

Mechanical characteristics

Number of positions	4
Shielded	Yes
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Cable diameter	6.70 mm
Cable exit	Straight
Cable structure	2x2xAWG26/7; SF/UTP
Smallest bending radius, fixed installation	33.5 mm (cable, fixed installation)
Smallest bending radius, movable installation	33.5 mm (cable, flexible installation)
Length of cable	0.5 m
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 60 °C (cable, flexible installation)

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 60 °C (cable, flexible installation)

Network cable - VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/0,5 - 1404205

Technical data

Material data

Outer sheath, material	PUR
External sheath, color	water blue RAL 5021

Electrical characteristics

Transmission characteristics (category)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
---	--

Line characteristics

Cable type	Ethernet
Cable structure	2x2xAWG26/7 PIMF
Conductor cross section	2x 2x 0.14 mm ²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.15 mm
Core diameter including insulation	≤ 1.05 mm
External cable diameter	6.7 mm
Wire colors	white/orange-orange, white/green-green
External sheath, color	water blue RAL 5021
Transmission medium	Copper
Insulation resistance	≥ 5 GΩ*km
Conductor resistance	≤ 150 Ω/km
Transmission characteristics (category)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Working capacitance	42 pF
Wave impedance	100 Ω ±5 % (At 100 MHz)
Signal speed	0.72 c
Shield attenuation	60 dB (Up to 1000 MHz)
Coupling resistance	5.00 mΩ/m (At 10 MHz)
Nominal voltage, cable	max. 125 V
Test voltage, cable	1000 V
Twisted pairs	2 cores to the pair
Type of pair shielding	Aluminum-lined polyester foil
Overall twist	Two pairs with two fillers to the core
Shielding	Tinned copper braided shield
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Cell PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Cable weight	42 kg/km
Smallest bending radius, movable installation	34 mm
Tensile strength short-term/long-term	30N bei Installation / 10N nach Installation
Special properties	Free of substances which would hinder coating with paint or varnish

Network cable - VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/0,5 - 1404205

Technical data

Line characteristics

Flame resistance	complying with IEC 60332-2-2
Halogen-free	complying with IEC 60754-1/2
Resistance to oil	in accordance with DIN EN 60811-2-1
Other resistance	Microbe resistance as per VDE 0282 section 10
	Hydrolysis resistance as per DIN 53504
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 70 °C (cable, fixed installation)
	-10 °C ... 50 °C (cable, flexible installation)

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

ETIM

ETIM 3.0	EC000830
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC000830


UNSPSC

UNSPSC 6.01	26121616
UNSPSC 7.0901	26121616
UNSPSC 11	26121604
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121616

Drawings


Network cable - VS-M12FSBPS-IP20-93E-LI/0,5 - 1404205

Dimensioned drawing




Housing cutout for M16 fastening thread, mounting panel with feed-through hole (alternatively with surface as protection against rotation)

Dimensioned drawing



M12 flush-type connector

Dimensioned drawing





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.