



N = Number of poles
 Dim A = N x 5.08
 Dim B = (N - 1) x 5.08

| Poles | Dim A & B |
|---------|-----------|
| 2P-4P | ±0.15 |
| 5P-8P | ±0.20 |
| 9P-12P | ±0.25 |
| 13P-15P | ±0.30 |
| 16P-18P | ±0.35 |
| 19P-24P | ±0.40 |

| SIGN | DATE | DESCRIPTION | APPROVER |
|------|----------|--|----------|
| △ | 11/09'13 | change the electrical specification /// update the drawing | Da cheng |
| △ | | | |
| △ | | | |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material

- Item a Terminal up body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item b Terminal down body: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item c Wire guard: Stainless Steel
- Item d Female contact: PhBz (CuSn) Tin plated
- Item e Lever: Thermoplastic (UL94V-0) Orange (RAL2011/P)
- Item f With left latch: Thermoplastic (UL94V-0)
- Item g With right latch: Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical cULus

- Voltage rating: 300VAC
- △ ● Current rating: 8A
- Solid wire: 12-26 AWG
- Stranded wire: 12-26 AWG
- Wire strip length: 11-12mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- △ ● Safety Approval:
- Critical dimension:

NF xx 50 x 2 xxxx G

RoHS compliant
 (lead<4%)
 In copper Alloy

- No. OF POLES
- 02 2 POLES
 - 03 3 POLES
 -
 - 24 24 POLES

- △ Body Color
- 0 Black (RAL9005)
 - 2 Red (RAL3001/D)
 - 3 Orange (RAL2011/P)
 - 4 Yellow (RAL1018/A)
 - 5 Green (RAL6018/T)
 - 6 Blue (RAL5015/A)
 - 8 Grey (RAL7035/D)
 - 9 White (RAL1102)
 - C Green (RAL6018/U)

0000: "@ " Logo (Standard)
 000A: "ANYTEK" Mark
 Any special item by customer request, please contact sales department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

| | | | | | |
|----------|---------------|--------------------------------|------------------------|--------------|--|
| TITLE | | NF 5.08 Series With latch type | | | |
| PART NO. | NFxx50x2xxxxG | DWG NO. | 8NF0003 | | |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNED | DRAWN | CUST NO. | Tolerance |
| | | Da cheng 2013.11.16 | Da cheng 2013.11.16 | | X ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.10 X° ±1° |
| | | | | | UNIT: mm |
| | | | | | SCALE: NONE |
| | | | | SHEET: 01/01 | REV.: C |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.