

UL-Series - UL489 Miniature Molded Case Circuit Breaker - 3 pole D-Trip - AC

UL
C LISTED
US
C.B.
E329510



Three Pole




Standard Pack: 4

Weight:
0.3-32A:
1.74kg (3.83lb.)
40-63A:
1.98kg (4.37lb.)


Rated Current	Type/ Cat. No.	Rated Voltage
0.3A	3D03UL	480Y/277V AC
0.5A	3D05UL	480Y/277V AC
1.0A	3D1UL	480Y/277V AC
1.6A	3D1.6UL	480Y/277V AC
2.0A	3D2UL	480Y/277V AC
3.0A	3D3UL	480Y/277V AC
4.0A	3D4UL	480Y/277V AC
5.0A	3D5UL	480Y/277V AC
6.0A	3D6UL	480Y/277V AC
8.0A	3D8UL	480Y/277V AC
10A	3D10UL	480Y/277V AC
12A	3D12UL	480Y/277V AC
13A	3D13UL	480Y/277V AC
15A	3D15UL	480Y/277V AC
16A	3D16UL	480Y/277V AC
20A	3D20UL	480Y/277V AC
25A	3D25UL	480Y/277V AC
30A	3D30UL	480Y/277V AC
32A	3D32UL	480Y/277V AC
40A	3D40UL	240V AC
50A	3D50UL	240V AC
60A	3D60UL	240V AC
63A	3D63UL	240V AC

Current/ Voltage Rating	0.3 - 63A/ 240V AC, 0.3-32A/ 480Y/277V AC*
Calibration Temperature	40°C (104°F)
Ambient Temperature	-25°C to +55°C (-13°F to 131°F)
Storage Temperature	-40°C to +70°C (-40°F to 158°F)
Terminal Torque (min/max)	2 Nm (17.7 lb.in.) / 2.5Nm (22.2 lb.in)
Electrical Life	6000 switching cycles ON/ OFF
Mechanical Life	10000 switching cycles ON/ OFF
Vibration Resistance	> 15g according to DIN EN 60069-2-59 during a load with $I_1 = 1.05 \times I_N$
Resistance to mechanical shocks	25g @ 11ms

*One device dual voltage ratings.



0.3A Through 10A Rated Current



12A Through 63A Rated Current


"D" Magnetic Trip Parameters

Rated current 0.3A to 63A.

1. Hold for a minimum of 100ms at surge of 10 times rated current.
2. Trip in under 100ms at 16 times rated current.

Short Circuit Interrupting Capacity AC

No. Poles	Type	03-32A	33-63A
2-3	AC	10kA @ 120, 240, 480Y/277V	10kA @ 120 240V





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.