

Network cable - VS-M12FSBP-PPC/ME-93E-LI/2,0 - 1406519

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid
(<http://download.phoenixcontact.com>)



Assembled Ethernet cable, CAT5e, shielded, 2-pair, AWG 26 stranded (7-wire), RAL 5021 (water blue), M12 flush-type socket, rear/screw mounting with M16 thread on RJ45 plug/IP67 push-pull metal housing, line, length 2 m



Key commercial data

Packing unit	1 PCE
GTIN	 4 046356 476133
Custom tariff number	85444210
Country of origin	POLAND

Technical data

Mechanical characteristics

Number of positions	4
Number of slots	1
Shielded	Yes
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Cable diameter	6.70 mm
Cable exit	Straight
Cable structure	2x2xAWG26/7; SF/UTP
Smallest bending radius, fixed installation	33.5 mm (cable, fixed installation)
Smallest bending radius, movable installation	33.5 mm (cable, flexible installation)
Length of cable	2 m
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 60 °C (cable, flexible installation)

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 60 °C (cable, fixed installation)
---------------------------------	--

Network cable - VS-M12FSBP-PPC/ME-93E-LI/2,0 - 1406519

Technical data

Ambient conditions

	-5 °C ... 60 °C (cable, flexible installation)
--	--

Material data

Inflammability class according to UL 94	V2
Outer sheath, material	PUR
External sheath, color	water blue RAL 5021

Electrical characteristics

Transmission characteristics (category)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
---	--

Line characteristics

Cable type	Ethernet
Cable structure	2x2xAWG26/7; SF/UTP
Conductor cross section	0.14 mm ²
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.16 mm
Core diameter including insulation	1 mm
External cable diameter	5.90 mm
Wire colors	white/orange-orange, white/green-green
External sheath, color	water blue RAL 5021
Insulation resistance	≥ 5 GΩ*km
Conductor resistance	≤ 284 Ω/km
Transmission characteristics (category)	CAT5 (IEC 11801:2002), CAT5e (TIA 568B:2001)
Working capacitance	48 nF (At 800 Hz)
Wave impedance	100 Ω ±15% (At 1 to 100 MHz)
Nominal voltage, cable	125 V
Test voltage Core/Core	1000 V
Test voltage Core/Shield	500 V
Twisted pairs	2 cores to the pair
Overall twist	Two pairs with two fillers to the core
Shielding	Plastic-coated aluminum foil, tinned copper braided shield
Optical shield covering	85 %
Outer sheath, material	PUR
Conductor material	Bare Cu litz wires
Smallest bending radius, fixed installation	30 mm (cable, fixed installation)
Smallest bending radius, movable installation	78 mm (cable, flexible installation)

Network cable - VS-M12FSBP-PPC/ME-93E-LI/2,0 - 1406519

Classifications

ETIM

ETIM 3.0	EC000830
ETIM 4.0	EC002599
ETIM 5.0	EC000830

UNSPSC


UNSPSC 11	26121604
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	26121616
UNSPSC 6.01	26121616
UNSPSC 7.0901	26121616

eCl@ss

eCl@ss 4.0	272607xx
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27060307
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801


Drawings

Dimensioned drawing



Housing cutout for M16 fastening thread, mounting panel with feed-through hole (alternatively with surface as protection against rotation)


Dimensioned drawing



Push-pull RJ45 connector IP65/67

Network cable - VS-M12FSBP-PPC/ME-93E-LI/2,0 - 1406519

Dimensioned drawing



M12 flush-type connector



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.