



Single-Ended Cordsets

Single Keyway M12

#22 AWG yellow PVC cables with or without braid – DC color code
Oil-resistant PVC jacket for all types of heavy-duty industrial environments
Highly reliable low-resistance contact design with gold/palladium nickel plating

	3P	4P	5P
FEMALE FACE VIEW			
COLOR CODE	1- brown 2- not used 3- blue 4- black 5- not used	1- brown 2- white 3- blue 4- black 5- not used	1- brown 2- white 3- blue 4- black 5- gray
VOLTAGE	250V AC/DC	250V AC/DC	250V AC/DC
CURRENT	4A	4A	4A
CONDUCTOR	#22-3	#22-4	#22-5

FEMALE	FIG	SINGLE-ENDED CORDSETS WITH #22 AWG PVC CABLE WITHOUT BRAID 2 METERS LONG		
STRAIGHT	1	803000A09M020	804000A09M020	805000A09M020
90°	2	803001A09M020	804001A09M020	805001A09M020
MATING RECEPTACLE*	5	8R3006A18A120	8R4006A18A120	8R5006A18A120
MALE	FIG	SINGLE-ENDED CORDSETS WITH #22 AWG PVC CABLE WITHOUT BRAID 2 METERS LONG		
STRAIGHT	3	803006A09M020	804006A09M020	805006A09M020
90°	4	803007A09M020	804007A09M020	805007A09M020
MATING RECEPTACLE*	6	8R3A00A18A120	8R4A00A18A120	8R5A00A18A120

CATALOG OPTIONS

*See Page 116 for additional Mating Receptacles

Use the following chart to modify your part's specifications

803000A09M0201

WIRE TYPE

#22 AWG YELLOW PVC
W/ METALLIC BRAID D01

CABLE LENGTH

4 METER 040
5 METER 050

COUPLING NUT

STAINLESS STEEL ADD 1
NON-METALLIC ADD 2
(NON-METALLIC AVAILABLE ON
FEMALE CONNECTORS ONLY)

Specifications

CONNECTOR DIMENSIONS

FEMALE STRAIGHT




FIG 1

FEMALE 90°





FIG 2

FEMALE CONNECTORS - FACE VIEWS



MALE STRAIGHT




FIG 3

MALE 90°





FIG 4

MALE CONNECTORS - FACE VIEWS



MECHANICAL

CONNECTOR FACE: NYLON 6/6
 MOLDED BODY: PVC
 O-RING: NITRILE RUBBER
 COUPLING NUT: ZINC DIECAST W/ BLACK EPOXY COAT, OPTIONAL STAINLESS STEEL TYPE 303 OR NON-METALLIC BLACK DELRIN
 CABLE: YELLOW #22 AWG PVC JACKET AND PVC CONDUCTOR INSULATION OVER 26 X #36 COPPER STRANDING, 300V, UL STYLE 2661, CSA AWM I/II A/B, OPTIONAL 80% METALLIC BRAID
 WITHOUT BRAID WITH BRAID
 OUTSIDE DIAMETER:
 3P - .18" (4.6mm) 3P - .23" (5.8mm)
 4P - .20" (5.1mm) 4P - .25" (6.4mm)
 5P - .23" (5.8mm) 5P - .26" (6.6mm)

ELECTRICAL

VOLTAGE RATING: 250 V AC/DC

AMPERAGE:

3P - 4A

4P - 4A

5P - 4A

ENVIRONMENTAL

PROTECTION: IP 68, NEMA 6P

AMBIENT OPERATING TEMP: -4° TO 221° F (-20° TO 105° C)

CERTIFICATIONS


UL: UL LISTED, FILE NO. E152210

CSA: CSA CERTIFIED, FILE NO. LR6837




RECEPTACLE DIMENSIONS

MALE RECEPTACLE W/ EXTERNAL THREADS AND 1/2" -14NPT THREADS



FACE VIEW



SEE PAGE 116 FOR
ADDITIONAL
RECEPTACLES

FIG 5

FEMALE RECEPTACLE W/ INTERNAL THREADS AND 1/4" - 18NPT THREADS




FIG 6



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.