

Printed-circuit board connector - MCV 0,5/16-G-2,54 SMDR72C2 - 1706076

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

PCB headers, nominal current: 6 A, rated voltage (III/2): 160 V, number of positions: 16, pitch: 2.54 mm, color: black, contact surface: Gold, mounting: SMD soldering, Fixed coding of the last position, can be combined with the FMC 0,5/...-ST-2,54 C2 connector



The figure shows the 10-position version

Your advantages

- ✓ Designed for integration into the SMT soldering process
- ✓ Additional solder anchors reduce the mechanical strain on the soldering spots
- ✓ Gold-plated contacts ensure transfer quality remains stable over the long term
- ✓ Vertical connection enables multi-row arrangement on the PCB
- ✓ Supplied in tape-on-reel packing according to IEC 60286-3 for automated mounting



Key Commercial Data

Packing unit	315 pc
Minimum order quantity	315 pc
GTIN	 4 046356 842594
GTIN	4046356842594

Technical data

Dimensions

Length [l]	4.8 mm
Width	45.18 mm
Pitch	2.54 mm
Dimension a	38.1 mm
Width [w]	45.18 mm
Height [h]	7.1 mm
Height	7.1 mm
Pin dimensions	0.64 x 0.64 mm

Printed-circuit board connector - MCV 0,5/16-G-2,54 SMDR72C2 - 1706076

Technical data

Dimensions

Length	4.8 mm
--------	--------

General

Range of articles	MCV 0,5/...-G-SMD
Insulating material group	IIIa
Rated surge voltage (III/3)	2.5 kV
Rated surge voltage (III/2)	2.5 kV
Rated surge voltage (II/2)	2.5 kV
Rated voltage (III/3)	32 V
Rated voltage (III/2)	160 V
Rated voltage (II/2)	160 V
Connection in acc. with standard	EN-VDE
Nominal current I_N	6 A
Insulating material	LCP
Flammability rating according to UL 94	V0
Color	black
Number of positions	16

Standards and Regulations


Connection in acc. with standard	EN-VDE
Flammability rating according to UL 94	V0

Environmental Product Compliance


China RoHS	Environmentally friendly use period: unlimited = EFUP-e
	No hazardous substances above threshold values

Drawings

Drilling diagram



Dimensional drawing



Approvals

Approvals

Printed-circuit board connector - MCV 0,5/16-G-2,54 SMDR72C2 - 1706076

Approvals

Approvals

IECEE CB Scheme / VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung / EAC / cULus Recognized

Ex Approvals

Approval details

IECEE CB Scheme		http://www.iecee.org/	DE1-55663-B1
Nominal voltage UN	160 V		
Nominal current IN	6 A		

VDE Gutachten mit Fertigungsüberwachung		http://www2.vde.com/de/Institut/Online-Service/ VDE-gepruefteProdukte/Seiten/Online-Suche.aspx	40042258
Nominal voltage UN	160 V		
Nominal current IN	6 A		

EAC		B.01742	
-----	---	---------	--

cULus Recognized		http://database.ul.com/cgi-bin/XYV/template/LISEXT/1FRAME/index.htm	E60425-19920306
	B	C	
Nominal voltage UN	150 V	50 V	
Nominal current IN	6 A	6 A	

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.