

## Sensor/Actuator cable - SAC-3P-100,0-116/0,75 - 1457416

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Cable ring, PUR black, 3-pos., conductor colors: black 1-2/green-yellow, cable length: 100 m

### Key commercial data

Packing unit	1 1
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Poland

### Technical data

#### Dimensions

Length of cable	100 m
-----------------	-------

#### General

Number of positions	3
---------------------	---

#### Cable

Cable type	PUR/PVC, 0.75 mm <sup>2</sup> , black
Cable type (abbreviation)	116
Cable abbreviation	LiYY11Y
UL AWM style	20549
Conductor cross section	3x 0.75 mm <sup>2</sup> (signal line)
AWG signal line	18
Conductor structure signal line	24x 0.20 mm
Core diameter including insulation	1.7 mm ±0.05 mm
Wire colors	Black 1, black 2, green/yellow
Overall twist	3 wires, twisted
External sheath, color	Black RAL 9005
External cable diameter	5.80 mm
Smallest bending radius, fixed installation	58 mm
Number of bending cycles	1000000

## Sensor/Actuator cable - SAC-3P-100,0-116/0,75 - 1457416

### Technical data

#### Cable

Bending radius	58 mm
Traversing path	10 m
Traversing rate	2 m/s
Acceleration	2.5 m/s <sup>2</sup>
Outer sheath, material	PUR
Material, inner sheath	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 20 MΩ*km
Conductor resistance	26 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	300 V
Test voltage, cable	1200 V
Special properties	Flexible cable conduit capable
	Silicone-free
	Free of substances which would hinder coating with paint or varnish
Flame resistance	DIN VDE 0482
	DIN EN 50265-2-1
	In accordance with UL FT-2
Other resistance	Highly resistant to acids, alkaline solutions and solvents
	hydrolysis and microbe resistant
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-5 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)

### Classifications

#### eCl@ss

eCl@ss 4.0	27060306
eCl@ss 4.1	27060306
eCl@ss 5.0	27061801
eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801
eCl@ss 7.0	27061801
eCl@ss 8.0	27061801

#### ETIM

ETIM 4.0	EC001855
ETIM 5.0	EC001855

# Sensor/Actuator cable - SAC-3P-100,0-116/0,75 - 1457416

## Classifications

### UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

## Approvals

### Approvals

---

Approvals

GOST

---

Ex Approvals

---

Approvals submitted

---

### Approval details



## Accessories

### Accessories

#### Stripping tool

Stripping tool - WIREFOX SAC - 1212623



Stripping pliers, for halogen-free sensor/actuator cables (SAC cables), with PUR and PVC insulation, from Ø of 4.4 to 7 mm, any stripping length





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.