


Fig. 1



SMA Plugs
Braid Crimp/
Non-Captivated Solder Contact

901-9511-1▲

Gold Plt. Body & Nut

901-9511-1SF▲

Passivated Body & Nut
for RG-55B, 142B, 223, 400

901-9511-3▲

Gold Plt. Body & Nut

901-9511-3SF▲

Passivated Body & Nut
for RG-174, 179, 187, 188, 316

901-9511-12SF▲

Passivated Body & Nut
for Double Braid RG-316

901-9511-2

Gold Plt. Body & Nut

901-9511-2SF

Passivated Body & Nut
for RG-58


901-10011

Passivated Body & Nut
for LMR 240

901-10012

Passivated Body & Nut
for LMR 200

Fig. 2



SMA Plugs
Braid Crimp/
Crimp Center Contact
with Passivated Body & Nut

901-9511-1SFC

for RG-55B, 142B, 223, 400

901-101-15†

BeCu Body
(M39012/55-4502)

for RG-142B, 400

901-9511-3SFC

for RG-174, 179, 187, 188, 316

901-9511-12SFC

for Double Braid RG-316

SMA PLUGS FOR FLEXIBLE CABLE – 50Ω impedance

Cable RG-/U	Cable Attachment		Dim. In. (mm)		CAI	Plt.	Ins.	Construction Notes	Mil. No. 39012/	Amphenol Number	Fig.
	Outer	Inner	a	c							
55B, 142B, 223, 400	Crimp	Solder	.812(20.6)	.220(5.6)	C53	P10	D1	Non-Captive Contact	—	▲ 901-9511-1	1
55B, 142B, 223, 400	Crimp	Solder	.812(20.6)	.220(5.6)	C53	P13	D1	Non-Captive Contact	—	▲ 901-9511-1SF	1
58	Crimp	Solder	.812(20.6)	.206(5.2)	C53	P11	D1	—	—	901-9511-2	1
58	Crimp	Solder	.812(20.6)	.206(5.2)	C53	P10	D1	—	—	901-9511-2SF	1
174, 187, 188, 316	Crimp	Solder	.812(20.6)	.128(3.3)	C55	P10	D1	Non-Captive Contact	—	▲ 901-9511-3	1
174, 187, 188, 316	Crimp	Solder	.812(20.6)	.128(3.3)	C55	P13	D1	Non-Captive Contact	—	▲ 901-9511-3SF	1
Dbl. Braid RG-188, 316	Crimp	Solder	.812(20.6)	.142(3.6)	C55	P13	D1	Non-Captive Contact	—	▲ 901-9511-12SF	1
LMR 240	Crimp	Solder	1.03(26.2)	.261(6.6)	C53	P13	D1	Non-Captive Contact	—	901-10011	1
LMR 200	Crimp	Solder	.810(20.6)	.206(5.2)	C53	P13	D1	Non-Captive Contact	—	901-10012	1
55B, 142B, 223, 400	Crimp	Crimp	.812(20.6)	.220(5.6)	C55	P13	D1	—	—	901-9511-1SFC	2
142B, 400	Crimp	Crimp	1.03(26.2)	.220(5.6)	C55	P9	D1	BeCu Body	55-4502	† 901-101-15	2
174, 179, 187, 188, 316	Crimp	Crimp	.812(20.6)	.128(3.5)	C55	P13	D1	—	—	901-9511-3SFC	2
Dbl. Braid RG-188, 316	Crimp	Crimp	.812(20.6)	.142(3.6)	C55	P13	D1	—	—	901-9511-12SFC	2

• safety wire holes † for crimping center contact, use Tool Handle M22520/1-01 and Crimp Die M22520/1-15 ▲ distributor stocked



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.