

Round, Shielded/Jacketed, Discrete Wire Cable

28 AWG Stranded, Twisted Pair, PO/PVC

3647B Series



- IEEE 1284 Compliant – 36 conductor
- Twisted pairs reduce crosstalk in balanced drive applications
- Wires are color coded for easy identification
- Meets external wiring requirements of National Electrical Code, Article 725 (CL2)
- UL listed for USA and Canadian markets
- Dual shielding provides 35 db average shielding effectiveness

Date Modified: July 29, 1999

TS-0582-12
Sheet 1 of 2

125

Physical


Jacket

Material: Polyvinyl Chloride (PVC)

Color: Beige

Primary Material: Polyolefin (PO)

Marking

Standard: (UL) CL2 75C 28AWG 3M MR  AWM II A/B 80C 150V FT1 EU <50V
IEEE 1284 Compliant

Conductors: 28 AWG 7 × 36 [7 × 0.127] Tinned Stranded Copper

Shielding: .001 [0.03] Thick Aluminum/Polyester Film Foil and 90% Coverage Tinned Copper Braid

Electrical

Voltage Rating: USA: N.E.C. 725, CL2 Canada: 150V EU: <50V

Insulation Resistance: (Primary Cable) $>1 \times 10^{10} \Omega / 10 \text{ ft. [3m]}$

	Unbalanced	Balanced
Characteristic Impedance	63 Ω	100 Ω
Capacitance	24.2 pF/ft. [79.4 pF/m]	15.3 pF/ft. [50.2 pF/m]
Inductance	.10 $\mu\text{H/ft. [0.33 } \mu\text{H/m]}$.15 $\mu\text{H/ft. [0.49 } \mu\text{H/m]}$
Propagation Delay	1.54 ns/ft. [5.05 ns/m]	1.54 ns/ft. [5.05 ns/m]
Velocity of Propagation	66%	66%

Note: Unbalanced is measured between conductors within a pair with one conductor connected to the shield. Balanced is measured between conductors within a pair with the shield floating.

Environmental

Temperature Rating: USA: CL2: 75°C Max Canada: 80C

Flammability Rating: USA: N.E.C. 725, CL2 Canada: FT1

UL File No.: E118773, Power limited Circuit Cable; CL2

3M Interconnect Solutions Division


6801 River Place Blvd.
Austin, TX 78726-9000

For technical, sales or ordering information call
800-225-5373

Round, Shielded/Jacketed, Discrete Wire Cable

28 AWG Stranded, Twisted Pair, PO/PVC

3647B Series



Pair Identification						
Pairs	Cond	1st Conductor		Cond	2nd Conductor	
		Solid	Band		Solid	Band
1	1	White	Tan	2	Tan	White
2	3	White	Brown	4	Brown	White
3	5	White	Pink	6	Pink	White
4	7	White	Orange	8	Orange	White
5	9	White	Yellow	10	Yellow	White
6	11	White	Green	12	Green	White
7	13	White	Blue	14	Blue	White
8	15	White	Violet	16	Violet	White
9	17	White	Gray	18	Gray	White
10	19	Tan	Brown	20	Brown	Tan
11	21	Tan	Pink	22	Pink	Tan
12	23	Tan	Orange	24	Orange	Tan
13	25	Tan	Yellow	26	Yellow	Tan
14	27	Tan	Green	28	Green	Tan
15	29	Tan	Blue	30	Blue	Tan
16	31	Tan	Violet	32	Violet	Tan
17	33	Tan	Gray	34	Gray	Tan
18	35	Brown	Pink	36	Pink	Brown

Inch [mm]			
Tolerance Unless Noted			
	.0	.00	.000
Inch	± .1	± .05	± .010

[] Dimensions for Reference only

Ordering Information

3647B/36

Number of Conductors

Note: Standard length is 300 feet per roll.

TS-0582-12
Sheet 2 of 2

3M Interconnect Solutions Division

6801 River Place Blvd.
Austin, TX 78726-9000

For technical, sales or ordering information call
800-225-5373



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.