


HSL-DI32-US/-UD

32-CH Discrete Input Modules with U Profile



HSL-DI32-US-N



HSL-DI32-UD-N

Features

- Support 32 DI channels
- Transmission speeds: 3/6/12 Mbps
- RJ-45 phone jack for easy installation
- Compact and single board design to meet space limitation and cost-effective requirement

Ordering Information

- **HSL-DI32-US-N**
32-CH discrete input with US type connector, NPN type
- **HSL-DI32-UD-N**
32-CH discrete input with UD type connector, NPN type

Specifications

■ Slave ID Consumption	2
■ Transmission Mode	Full/Half duplex
■ Transmission Speed	3/6/12 Mbps selectable, 6 Mbps is default setting
■ Input Impedance	4.7 KΩ
■ Input Current	±10 mA (max), ±12 mA (peak), NPN sinking type
■ Input Voltage	+24 V
■ Operation Temperature	0°C to +60°C
■ Photo Couple Isolation Voltage	2500 V _{RMS}
■ LED Indicator	Power, Input/Output status and Link
■ Dimension	138 x 52.7 x 71.8 mm (W x H x D)
■ Power Requirement	+24 V _{DC} (±10%)


Software Support

- **Windows® Platform**
Windows® 7/Vista (32-bit)/XP/2000 libraries


- **HSL LinkMaster Utility**
The HSL LinkMaster utility is used to scan and test slave devices

HSL-DO32-US/-UD

32-CH Discrete Output Modules with U Profile



HSL-DO32-US-N



HSL-DO32-UD-N

Features

- Support 32 DO channels
- Transmission speeds: 3/6/12 Mbps
- RJ-45 phone jack for easy installation
- Compact and single board design to meet space limitation and cost-effective requirement

Ordering Information

- **HSL-DO32-US-N**
32-CH discrete output with US type connector, NPN type
- **HSL-DO32-UD-N**
32-CH discrete output with UD type connector, NPN type

Specifications

■ Slave ID Consumption	2
■ Transmission Mode	Full/Half duplex
■ Transmission Speed	3/6/12 Mbps selectable, 6 Mbps is default setting
■ Input Voltage	+24 V
■ Output Switching Capacity	Per single channel 90mA (max.), NPN sinking type
■ Operation Temperature	0°C to +60°C
■ Photo Couple Isolation Voltage	2500 V _{RMS}
■ LED Indicator	Power, Input/Output status and Link
■ Dimension	138 x 52.7 x 71.8 mm (W x H x D)
■ Power Requirement	+24 V _{DC} (±10%)

Software Support

- **Windows® Platform**
Windows® 7/Vista (32-bit)/XP/2000 libraries

- **HSL LinkMaster Utility**
The HSL LinkMaster utility is used to scan and test slave devices



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.