

THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION -,- .
© COPYRIGHT - By, -2123 ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST
DF	DO


REVISIONS


P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	E	REVISED PER ECO-13-002056	06FEB2013	MGM	CT






1. THE CONNECTOR DESCRIBED IN THIS DOCUMENT WILL MATE WITH ANY PLUG CONNECTOR WITH THE SAME INSERT ARRANGEMENT.
2. MARKED WITH .047-.062 [1.19-1.57] HIGH CHARACTERS. FAR SIDE REFERS TO THE WIDE SIDE OF THE KEYSTONE. NEAR SIDE REFERS TO THE NARROW SIDE OF THE KEYSTONE. WHEN SPACE IS LIMITED MARKING CAN BE SPLIT BETWEEN FRONT AND REAR SHELL.
3. UL/CSA DESIGNATION STAMPED IN THIS AREA (EXCEPT FOR SIZE 6).
4. CONNECTOR ASSEMBLY WITHOUT CONTACTS, MFG'S P/N 204351-1. MUST BE ORDERED SEPARATELY.
5. CONNECTOR ASSEMBLY SUPPLIED WITH CONTACTS, MFG'S P/N 204351-1. PACKAGED IN A SEPARATE CONTAINER. QTY = NO. OF POSN. (SEE TABLE).





VIEW Z—Z



5	M24308/2-33Z	M24308/2-33Z	1-1757826-2	.049 [1.24] .029 [0.74]	.606 [15.39] .586 [14.88]	2.312 [58.72] 2.292 [58.22]	.248 [6.30] .238 [5.82]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.683 [17.35] .653 [16.59]	.490 [12.45] .480 [12.19]	2.505 [63.63] 2.495 [63.37]	2.194 [55.73] 2.184 [55.47]	2.744 [69.70] 2.714 [68.94]	MS14004-1	104	6	1-1757826-2
5	M24308/2-32Z	M24308/2-32Z	1-1757826-1	.049 [1.24] .029 [0.74]	.544 [13.82] .524 [13.31]	2.188 [55.58] 2.168 [55.07]	.248 [6.30] .238 [5.82]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.620 [15.75] .590 [14.99]	.428 [10.87] .418 [10.62]	2.411 [61.24] 2.401 [60.99]	2.069 [52.55] 2.059 [52.30]	2.650 [67.31] 2.620 [66.55]	MS18277-2	78	5	1-1757826-1
5	M24308/2-31Z	M24308/2-31Z	1-1757826-0	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	2.282 [57.96] 2.262 [57.45]	.248 [6.30] .238 [5.82]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	2.505 [63.63] 2.495 [63.37]	2.164 [54.97] 2.154 [54.71]	2.744 [69.70] 2.714 [68.94]	MS18276-2	62	4	1-1757826-0
5	M24308/2-30Z	M24308/2-30Z	1757826-9	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.635 [41.53] 1.615 [41.02]	.248 [6.30] .238 [5.82]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	1.857 [47.17] 1.847 [46.91]	1.516 [38.51] 1.506 [38.25]	2.103 [53.42] 2.073 [52.65]	MS18275-2	44	3	1757826-9
5	M24308/2-29Z	M24308/2-29Z	1757826-8	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.093 [27.76] 1.073 [27.25]	.248 [6.30] .238 [5.82]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	1.317 [33.45] 1.307 [33.20]	.976 [24.79] .966 [24.54]	1.556 [39.52] 1.526 [38.76]	MS18274-2	26	2	1757826-8
5	M24308/2-28Z	M24308/2-28Z	1757826-7	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.769 [19.53] .749 [19.02]	.248 [6.30] .238 [5.82]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	.989 [25.12] .979 [24.87]	.648 [16.46] .638 [16.21]	1.228 [31.19] 1.198 [30.43]	MS18273-2	15	1	1757826-7
4	M24308/2-302Z	M24308/2-33Z	1-1757826-2	.049 [1.24] .029 [0.74]	.606 [15.39] .586 [14.88]	2.312 [58.72] 2.292 [58.22]	.248 [6.30] .238 [5.82]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.683 [17.35] .653 [16.59]	.490 [12.45] .480 [12.19]	2.505 [63.63] 2.495 [63.37]	2.194 [55.73] 2.184 [55.47]	2.744 [69.70] 2.714 [68.94]	MS14004-1	104	6	1757826-6
4	M24308/2-301Z	M24308/2-32Z	1-1757826-1	.049 [1.24] .029 [0.74]	.544 [13.82] .524 [13.31]	2.188 [55.58] 2.168 [55.07]	.248 [6.30] .238 [5.82]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.620 [15.75] .590 [14.99]	.428 [10.87] .418 [10.62]	2.411 [61.24] 2.401 [60.99]	2.069 [52.55] 2.059 [52.30]	2.650 [67.31] 2.620 [66.55]	MS18277-2	78	5	1757826-5
4	M24308/2-300Z	M24308/2-31Z	1-1757826-0	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	2.282 [57.96] 2.262 [57.45]	.248 [6.30] .238 [5.82]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	2.505 [63.63] 2.495 [63.37]	2.164 [54.97] 2.154 [54.71]	2.744 [69.70] 2.714 [68.94]	MS18276-2	62	4	1757826-4
4	M24308/2-299Z	M24308/2-30Z	1757826-9	.049 [1.24] .029 [0.74]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.635 [41.53] 1.615 [41.02]	.248 [6.30] .238 [5.82]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	1.857 [47.17] 1.847 [46.91]	1.516 [38.51] 1.506 [38.25]	2.103 [53.42] 2.073 [52.65]	MS18275-2	44	3	1757826-3
4	M24308/2-298Z	M24308/2-29Z	1757826-8	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	1.093 [27.76] 1.073 [27.25]	.248 [6.30] .238 [5.82]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	1.317 [33.45] 1.307 [33.20]	.976 [24.79] .966 [24.54]	1.556 [39.52] 1.526 [38.76]	MS18274-2	26	2	1757826-2
4	M24308/2-297Z	M24308/2-28Z	1757826-7	.040 [1.02] .020 [0.51]	.432 [10.97] .412 [10.46]	.769 [19.53] .749 [19.02]	.248 [6.30] .238 [5.82]	.439 [11.15] .419 [10.64]	.509 [12.93] .479 [12.17]	.316 [8.03] .306 [7.77]	.989 [25.12] .979 [24.87]	.648 [16.46] .638 [16.21]	1.228 [31.19] 1.198 [30.43]	MS18273-2	15	1	1757826-1
REMARKS	MILITARY P/N ON PACKAGE	MILITARY P/N ON CONNECTOR 2	MARKED 2 MFG'S PART NUMBER	L	J	H	G	F	E	D	C	B	A	INSERT ARRANGEMENT	NO OF POS	SHELL SIZE	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: INCHES [mm]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± –
1 PLC ± –
2 PLC ± –
3 PLC ± .005 [0.13]
4 PLC ± –
ANGLES ± 1°

MATERIAL: SEE CALLOUTS
FINISH: SEE CALLOUTS

DWN	C.C.THOMAS 6/5
CHK	D.MILLER 6-8-05
APVD	D.MILLER 6-8-05
PRODUCT SPEC	—
APPLICATION SPEC	—
WEIGHT	—

TE Connectivity

NAME: AMPLIMITE RECEPTACLE ASSY,SIZE 1 THRU 6 SERIES 90 WITH ZINC PLATING AND FLOAT BUSHINGS

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A1	00779	C-1757826	—

CUSTOMER DRAWING | SCALE 4:1 | SHEET 1 OF 1 | REV E

4805 (3/11)


Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.