



30XR-A Digital Multimeter

Manual ranging digital multimeter with non-contact voltage tester.

- Non-contact voltage tester to 600 V AC
- Magne-Grip™ Holster with magnetic hanging strap
- 600 V AC/DC
- 10 Amps AC/DC, fully safety fused
- Resistance to 20 MΩ
- Continuity beeper
- 1.5 V / 9 V battery test under load
- Min/Max and Data Hold
- Separate door for easy battery and fuse access
- One-year warranty



30XR-A

No hassle warranty

No waiting.

No shipping charges.



Our commitment to high-quality products and customer service is demonstrated by our industry exclusive "No Hassle" warranty. In the unlikely event that an Amprobe Test Tool requires warranty service, any of our local dealers are authorized to replace it, on the spot.

(note: \$500 MSLP limit)



30XR-A Digital Multimeter

Data Sheet

General Specifications

Manual Ranging	
Display:	3-1/2 digit LCD, 1999 counts
Display Update Rate:	2.5/sec, nominal
Power Battery:	9 V NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22
Battery Life:	200 hrs typical (carbon-zinc)
Operating Temperature:	0 °C to 45 °C at < 70 % R.H.
Storage Temperature:	-20 °C to 60 °C, 0 to 80 % R.H. with battery removed from meter
Dimensions:	196 x 92 x 60 mm (7.7" x 3.5" x 2.4")
Weight:	426 gr (0.94 lb) without holster, including battery

Specifications (at 23 °C ± 5 °C, <75 % R.H. non-condensing)

Function	Range	Accuracy
DC Voltage		
Ranges	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V	
Accuracy	all ranges:	± (1 % rdg + 1 dgt)
Resolution	100 µV	
Input Impedance	10 MΩ	
AC Voltage (45 Hz to 500 Hz)		
Ranges	200 mV, 2 V, 20 V, 200 V, 600 V	
Accuracy	all ranges:	± (1.5 % rdg + 4 dgts)
Resolution	100 µV	
Input Impedance	10 MΩ	
DC Current		
Ranges	200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A	
Accuracy	200 µA to 200 mA ranges:	± (1.5 % rdg + 1 dgt)
	10 A range:	± (2.0 % rdg + 3 dgts)
Resolution	0.1 µA	
Voltage Burden (Max)	200 µA range: 1 mV/µA 2 mA range: 100 mV/1mA 20 mA range: 13 mV/1 mA 200 mA range: 4.6 mV/1 mA 10A range: 40 mV/1 A	
AC Current (45 Hz to 500 Hz)		
Ranges	200 µA, 2 mA, 20 mA, 200 mA, 10 A	
Accuracy	200 µA to 200 mA ranges:	± (2.0 % rdg + 4 dgts)
	10A range:	± (2.5 % rdg + 4 dgts)
Resolution	0.1 µA	
Voltage Burden	See DC Current	
Resistance		
Ranges	200 Ω, 2 kΩ, 20 kΩ, 200 kΩ, 2 MΩ, 20 MΩ	
Accuracy	200 Ω to 200 kΩ ranges: ± (1.0 % rdg + 4 dgts) 2 MΩ range: ± (1.5 % rdg + 4 dgts) 20 MΩ range: ± (2.0 % rdg + 5 dgts)	
Resolution	100 mΩ	
Open Circuit Voltage	200 Ω range: 3.0 V DC All other ranges: 0.3V DC typical	

30XR-A Digital Multimeter

Data Sheet

Specifications (at 23 °C ± 5 °C, <75 % R.H. non-condensing), cont.

Function	Range	Accuracy
Continuity		
Audible Indication	75 Ω	± 25 Ω
Response Time	100 ms	
Diode Test		
Test Current	1.0 mA (approximate)	± (1.5 % rdg + 3 dgts)
Resolution	0.001 V	
Open Circuit Volts	3.0 V typical	
Battery Test		
Ranges	1.5 V, 9 V	± (3.5 % rdg + 2 dgts)
Resolution	1 mV, 10 mV	
Load Test Current	1.5 V range: 150 mA typical 9 V range: 5 mA typical	
Non-Contact Voltage Detector (NCV)		
AC Volts	70 to 600 V ac	
Red LED and Audible Indicator		
Overload Protection		
AC/DC Voltage 400 mV range:	600 V DC or 600 V AC RMS 15 sec	
All other ranges:	600 V DC or 600 V AC RMS	
AC/DC Current uA/mA input:	F 0.25 A / 600 V Min. I.R. 30 kA (6.3 x 32 mm) 10 A input F 10A / 600V, Min. I.R. 100 kA, (10 x 38 mm) (10 A for 4 minutes maximum followed by a 12 minute cooling period)	
Resistance	600 V DC or 600 V rms	
Continuity	600 V DC or 600 V AC RMS	
Diode Test	600 V DC or 600 V AC RMS	
Battery Test	600 V DC or 600 V AC RMS	



Included Accessories

Test leads (TL36A), 9 V battery (installed),
Magne-Grip™ Holster with magnetic hanging
strap, spare fuse, users manual

Optional Accessories

VC221B	Padded Vinyl Carry Case
DL248D	Deluxe Test Lead Kit
DC207C	Heavy Duty Case
HV231-10A	High Voltage Probe
TC253A	Temperature Adaptor
TP254A	High Temperature Probe

Amprobe® Test Tools

website: www.Amprobe.com
email: info@amprobe.com
Everett, WA 98203
Tel: 877-AMPROBE

Amprobe® Test Tools Europe

In den Engematten 14
79286 Glottertal, Germany
Tel.: +49 (0) 7684 8009 - 0



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.