

MJTP SERIES - 12 MM SQUARE TACT SWITCHES

FEATURES

- SPST momentary action.
- Excellent tactile feed-back (Snap dome).
- Long operating life for high reliability.
- Molded-in terminals minimize wicking of flux or solder.
- Flush, round, keyed or square actuator.
- Thru-hole mounting.

MATERIALS

Case: PBT, color black.
 Actuator: P.O.M. thermoplastic, color black.
 Cover: Stainless steel.
 Terminals: Silver plated brass.
 Shorting Contact: Silver plated phosphor bronze.



MJTP1212

MJTP1212A

MJTP1212B

MJTP1212C

GENERAL SPECIFICATIONS

ELECTRICALS

Contact rating:	50 mA @ 12 VDC
Insulation resistance:	100 megohms min. (500 VDC)
Dielectric withstanding voltage:	250 VAC for 1 minute
Contact resistance:	100 milliohms max.
Electrical Life:	100,000 cycles min. (1,000,000 cycles available - consult factory)
Contact bounce:	less than 5 msec.

MECHANICALS, THERMALS, ENVIRONMENTALS


Plunger travel:	.012" $\pm$.006" (0.30 $\pm$ 0.15 mm)
Actuation force:	160 grams $\pm$ 50 grams (.35 lbs.)
Operating temperature range:	-20°C to +70°C
Storage temperature range:	-30°C to +80°C for 96 hours
Shock resistance:	30G (peak value) for 11 millise. per Method 213B, MIL-STD-202F (3 times each on 6 sides).
Vibration resistance:	10-55-10 Hz. for 1 minute in X, Y and Z planes per Method 201A, MIL-STD-202F (2 hours in each direction).

SOLDERING

Wave soldering:	260°C max. for 5 seconds max..
Hand soldering:	30 watt iron max. controlled at 320°C for approx. 2 seconds
Solvent washing:	Non-washable.


US # MJTP1212 EU # PHAP3320

Flush actuator




US # MJTP1212A EU # PHAP3320A


Round actuator




Round keyed actuator




Square actuator




Caps available - see below




Layout Tolerances;
Linear: $\pm .004"$ ($\pm 0,1\text{mm}$)
Holes: $\pm .002"$ ($\pm 0,05\text{mm}$)



Square cap



Round cap



Example - **MJ1212** indicates square black cap.

No.	Color
1	blue
2	black
3	green
5	yellow
6	red
7	ivory

SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.