



EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

MODEL NO: 97-22UYOC/S530-A2/S2

Device Number : DSE-972-009 REV. 1.0

High Performance with Reflector LEDs

ECN : Page: 1/4


Features :

- Compatible with automatic placement equipment.
- Compatible with infrared and vapor phase reflow solder process.
- Eia std package.
- IC compatible.

Applications :

- Automotive: backlighting in dashboard and switch.
- Telecommunication: indicator and backlighting in telephone and fax.
- Indicator and backlight for audio and video equipment.
- Indicator and backlight for battery driven equipment.
- Small indicator for outdoor applications.
- Indicator and backlight in office equipment.
- Flat backlight for LED, switches and symbol.
- General use.

Package Dimension :



Notes :

Tolerances Unless Dimension $\pm 0.1\text{mm}$
Angle $\pm 0.5^\circ$
Unit = mm

PART NO	CHIP		Lens Color
	Material	Emitted Color	
97-22UYOC/S530-A2/S2	AlGaInP	Super Yellow Orange	Water Clear

Office: NO 25,Lane.76, Chung Yang Rd., Sec.3, Tucheng, Taipei 236, Taiwan, R.O.C.

TEL: 886-2-2267-2000, 2266-9936(22 Lines)

FAX: 886-2-2267-6189

<http://www.everlight.com>



EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

MODEL NO: 97-22UYOC/S530-A2/S2

Device Number : DSE-972-009 REV. 1.0

High Performance with Reflector LEDs

ECN : Page: 2/4

■ Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Reverse Voltage	V _r	5	V
Forward Current	I _f	25	mA
Operating Temperature	T _{opr}	-40~+85	°C
Storage Temperature	T _{stg}	-40~+90	°C
Soldering Temperature	T _{sol}	260(for 5second)	°C
Electrostatic Discharge	ESD	2000	V
Power Dissipation	P _d	60	mW
Peak Forward Current(Duty 1/10 @ 1KHZ)	I _f (Peak)	160	mA

■ Electronic Optical Characteristics :

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Luminous intensity	I _v	-----	3	-----	mcd	I _f =2mA
		21	53	-----	mcd	I _f =20mA
Viewing Angle	2 θ 1/2	-----	145	-----	deg	I _f =20mA
Peak Wavelength	λ _p	-----	611	-----	nm	I _f =20mA
Dominant Wavelength	λ _d	-----	605	-----	nm	I _f =20mA
Spectrum Radiation Bandwidth	△ λ	-----	17	-----	nm	I _f =20mA
Forward Voltage	V _f	-----	2.0	2.4	V	I _f =20mA
Reverse Current	I _r	-----	-----	10	μ A	V _r =5V



EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.

MODEL NO: 97-22UYOC/S530-A2/S2

Device Number : DSE-972-009 REV. 1.0

High Performance with Reflector LEDs

ECN : Page: 3/4

■ Reliability test item and condition

NO	Item	Test Conditions	Test Hours/Cycle	Sample Size	Ac/Re
1	Solder Heat	TEMP : 260°C ± 5 °C	5 SEC	76 Pcs	0/1
2	Temperature Cycle	H : +85°C 30min ∫ 5 min L : -55°C 30min	50 CYCLE	76 Pcs	0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5min ∫ 10 sec L : -10°C 5min	50 CYCLE	76 Pcs	0/1
4	High Temperature Storage	TEMP : 100°C	1000 HRS	76 Pcs	0/1
5	Low Temperature Storage	TEMP : -55°C	1000 HRS	76 Pcs	0/1
6	DC Operating Life	If = 20 mA	1000 HRS	76 Pcs	0/1
7	High Temperature / High Humidity	85°C/85% RH	1000 HRS	76 Pcs	0/1



EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD.





MODEL NO: 97-22UYOC/S530-A2/S2

Device Number : DSE-972-009 REV. 1.0



High Performance with Reflector LEDs

ECN : _____ Page: 4/4

Typical Electro-Optical Characteristic Curves



Forward Current Derating Curve



Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Everlight:](#)

[EL-97-22UYOC/S530-A2/S2](#)



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.