

# Rectangular Types, High-Voltage Mica Capacitors

## Types 271, 272, 273 — Rectangular Case, High-Current and High-Voltage Circuits



Types 271, 272, 273 are designed for frequencies ranging from 100 kHz to 3 MHz and are well suited for high-current and high-voltage radio transmitter circuit applications. Cast in rectangular cases, these capacitors are electrically equivalent to MIL-C-5 Styles CM65 through CM73 in capacitance and current ratings, but are far superior in environmental capability, temperature range, physical size, mounting configuration and reliability.

### Highlights

- ◆ Type 273 permits stand-off mounting
- ◆ Highly shock resistant
- ◆ Optional aluminum mounting plates
- ◆ Convenient mounting
- ◆ Cast in rectangular cases

### Specifications

<b>Capacitance Range:</b>	47 pF to 0.1 $\mu$ F
<b>Voltage Range:</b>	1 to 8 kV <sub>pk</sub>
<b>Capacitance Tolerance:</b>	$\pm$ 2% (G), $\pm$ 5% (J)
<b>Temperature Range:</b>	-55 °C to 125 °C

### Type 271 Ratings

Cap (pF)	Catalog Part Number	Maximum AC Current at 65 °C			
		3 MHz (A)	1 MHz (A)	300 kHz (A)	100 kHz (A)
<b>250 Peak Volts</b>					
47000	27102B473J00	11	11	9.1	4.7
50000	27102B503J00	11	11	9.1	4.7
51000	27102B513J00	11	11	9.1	4.7
56000	27102B563J00	11	11	9.1	4.7
62000	27102B623J00	11	11	9.1	5.1
68000	27102B683J00	11	11	9.1	5.1
75000	27102B753J00	11	11	9.1	5.1
82000	27102B823J00	11	11	9.1	5.1
91000	27102B913J00	11	11	9.1	5.6
100000	27102B104J00	11	11	9.1	5.6
<b>500 Peak Volts</b>					
27000	27105B273J00	11	11	7.5	3.9
30000	27105B303J00	11	11	8.2	3.9
33000	27105B333J00	11	11	8.2	4.3
36000	27105B363J00	11	11	8.2	4.3
39000	27105B393J00	11	11	8.2	4.3
43000	27105B433J00	11	11	9.1	4.7
<b>1,000 Peak Volts</b>					
10000	27110B103J00	10	9.1	5.1	2.4
11000	27110B113J00	11	10	5.6	2.7
12000	27110B123J00	11	10	6.2	3.0
13000	27110B133J00	11	11	6.8	3.0
15000	27110B153J00	11	11	6.8	3.3
16000	27110B163J00	11	11	6.8	3.3
18000	27110B183J00	11	11	7.5	3.3
20000	27110B203J00	11	11	7.5	3.6
22000	27110B223J00	11	11	7.5	3.6
24000	27110B243J00	11	11	7.5	3.6
<b>1,500 Peak Volts</b>					
8000	27115B802J00	10	8.2	4.7	2.2
8200	27115B822J00	10	8.2	4.7	2.2
9100	27115B912J00	10	8.2	4.7	2.4
2700	27120B272J00	6.8	5.1	2.7	1.3
<b>2,000 Peak Volts</b>					
3000	27120B302J00	7.5	5.1	3.0	1.3
3300	27120B332J00	7.5	5.6	3.0	1.5
3600	27120B362J00	7.5	5.6	3.3	1.5
3900	27120B392J00	8.2	6.2	3.3	1.6

Cap (pF)	Catalog Part Number	Maximum AC Current at 65 °C			
		3 MHz (A)	1 MHz (A)	300 kHz (A)	100 kHz (A)
4000	27120B402J00	8.2	6.2	3.3	1.6
4300	27120B432J00	8.2	6.2	3.6	1.6
4700	27120B472J00	8.2	6.8	3.6	1.8
5000	27120B502J00	8.2	6.8	3.6	1.8
5100	27120B512J00	8.2	6.8	3.6	1.8
5600	27120B562J00	9.1	7.5	3.9	2.0
6000	27120B602J00	9.1	7.5	4.3	2.0
6200	27120B622J00	9.1	7.5	4.3	2.0
6800	27120B682J00	10.0	7.5	4.3	2.0
7500	27120B752J00	10.0	8.2	4.7	2.2
<b>3,000 Peak Volts</b>					
47	27130B470J00	1.2	0.51	0.15	0.051
51	27130B510J00	1.3	0.51	0.18	0.056
56	27130B560J00	1.3	0.56	0.20	0.056
62	27130B620J00	1.5	0.62	0.22	0.068
68	27130B680J00	1.5	0.62	0.24	0.075
75	27130B750J00	1.5	0.62	0.27	0.082
82	27130B820J00	1.6	0.68	0.27	0.082
91	27130B910J00	1.6	0.68	0.33	0.091
100	27130B101J00	1.8	0.75	0.33	0.10
110	27130B111J00	1.8	0.82	0.36	0.12
120	27130B121J00	2	0.91	0.39	0.15
130	27130B131J00	2	0.91	0.43	0.16
150	27130B151J00	2.2	1.0	0.47	0.18
160	27130B161J00	2.2	1.1	0.51	0.20
180	27130B181J00	2.4	1.1	0.56	0.22
200	27130B201J00	2.4	1.2	0.62	0.24
220	27130B221J00	2.7	1.3	0.62	0.27
240	27130B241J00	2.7	1.3	0.68	0.30
250	27130B251J00	2.7	1.3	0.68	0.30
270	27130B271J00	3.1	1.5	0.75	0.30
300	27130B301J00	3.0	1.5	0.75	0.36
330	27130B331J00	3.0	1.6	0.82	0.36
360	27130B361J00	3.3	1.6	0.91	0.39
390	27130B391J00	3.3	1.8	0.91	0.43
430	27130B431J00	3.6	1.8	1.0	0.47
470	27130B471J00	3.6	2.0	1.1	0.47
500	27130B501J00	3.6	2.0	1.1	0.51
510	27130B511J00	3.6	2.0	1.1	0.51

# Rectangular Types, High-Voltage Mica Capacitors

## Types 271, 272 and 273 Ratings

Cap (pF)	Catalog Part Number	Maximum AC Current at 65 °C			
		3 MHz (A)	1 MHz (A)	300 kHz (A)	100 kHz (A)
560	27130B561J00	3.9	2.2	1.2	0.51
620	27130B621J00	3.9	2.4	1.2	0.56
680	27130B681J00	4.3	2.4	1.3	0.62
750	27130B751J00	4.3	2.7	1.3	0.62
820	27130B821J00	4.3	2.7	1.5	0.68
910	27130B911J00	4.7	3.0	1.5	0.68
1000	27130B102J00	4.7	3.0	1.6	0.75
1100	27130B112J00	5.1	3.3	1.6	0.82
1200	27130B122J00	5.1	3.3	1.8	0.82
1300	27130B132J00	5.6	3.6	1.8	0.91
1500	27130B152J00	5.6	3.9	2.0	0.91
1600	27130B162J00	5.6	3.9	2.0	1.0
1800	27130B182J00	6.2	4.3	2.2	1.1
2000	27130B202J00	6.2	4.3	2.4	1.1
2200	27130B222J00	6.8	4.7	2.4	1.2
<b>250 Peak Volts</b>					
250000	27202B254J00	15	18	15	8.2
<b>500 Peak Volts</b>					
82000	27205B823J00	15	18	15	8.2
91000	27205B913J00	15	18	15	8.2
100000	27205B104J00	15	18	15	8.2
200000	27205B204J00	15	18	15	8.2
<b>1,000 Peak Volts</b>					
56000	27210B563J00	15	16	15	8.2
62000	27210B623J00	15	18	15	8.2
68000	27210B683J00	15	18	15	8.2
75000	27215B333J00	15	18	15	8.2
<b>1,500 Peak Volts</b>					
24000	27215B243J00	13	15	12	6.8
27000	27215B273J00	13	15	12	6.8
30000	27215B303J00	13	15	12	6.8
33000	27215B333J00	13	15	13	7.5
36000	27215B363J00	13	16	13	7.5
39000	27215B393J00	15	16	13	7.5
43000	27215B433J00	15	16	13	7.5
47000	27215B473J00	15	16	13	7.5
50000	27215B503J00	15	16	15	7.5
51000	27215B513J00	15	16	15	7.5
<b>2,000 Peak Volts</b>					
8200	27220B822J00	10	10	7.5	3.9
9100	27220B912J00	11	10	8.2	4.3
10000	27220B103J00	11	11	8.2	4.3
11000	27220B113J00	11	11	8.2	4.7
12000	27220B123J00	11	11	9.1	4.7
13000	27220B133J00	12	12	9.1	5.1
15000	27220B153J00	12	12	10	5.1
16000	27220B163J00	12	12	10	5.6
18000	27220B183J00	12	13	10	5.6
20000	27220B203J00	13	13	11	6.2
22000	27220B223J00	13	13	11	6.2
<b>3,000 Peak Volts</b>					
2700	27230B272J00	8.2	6.8	4.3	2.2
3000	27230B302J00	8.2	6.8	4.7	2.2
3300	27230B332J00	8.2	6.8	4.7	2.4
3600	27230B362J00	8.2	7.5	5.1	2.4
3900	27230B392J00	9.1	7.5	5.6	2.7
4300	27230B432J00	9.1	7.5	5.6	2.7
4700	27230B472J00	9.1	8.2	6.2	3.0
5000	27230B502J00	9.1	8.2	6.2	3.0
5100	27230B512J00	9.1	8.2	6.2	3.0
5600	27230B562J00	9.1	9.1	6.2	3.3
6000	27230B602J00	10	9.1	6.8	3.6
6200	27230B622J00	10	9.1	6.8	3.6
6800	27230B682J00	10	9.1	6.8	3.6
7500	27230B752J00	10	9.1	6.8	3.9
<b>5,000 Peak Volts</b>					
47	27250B470J00	1.5	0.62	0.20	0.062
51	27250B510J00	1.6	0.68	0.22	0.062
56	27250B560J00	1.8	0.75	0.27	0.068
62	27250B620J00	1.8	0.82	0.30	0.075
68	27250B680J00	2	0.91	0.33	0.075
75	27250B750J00	2	1.0	0.36	0.082

Cap (pF)	Catalog Part Number	Maximum AC Current at 65 °C			
		3 MHz (A)	1 MHz (A)	300 kHz (A)	100 kHz (A)
82	27250B820J00	2.2	1.1	0.39	0.091
91	27250B910J00	2.4	1.2	0.4	0.091
100	27250B101J00	2.4	1.2	0.43	0.10
110	27250B111J00	2.7	1.3	0.51	0.15
120	27250B121J00	2.7	1.5	0.56	0.18
130	27250B131J00	3.0	1.6	0.62	0.22
150	27250B151J00	3.3	1.8	0.68	0.24
160	27250B161J00	3.3	1.8	0.75	0.27
180	27250B181J00	3.3	2.0	0.82	0.30
200	27250B201J00	3.6	2.0	0.82	0.33
220	27250B221J00	3.6	2.2	0.91	0.39
240	27250B241J00	3.6	2.4	1.0	0.43
250	27250B251J00	3.6	2.4	1.0	0.43
270	27250B271J00	3.9	2.4	1.1	0.47
300	27250B301J00	3.9	2.7	1.1	0.51
330	27250B331J00	4.3	2.7	1.2	0.51
360	27250B361J00	4.3	2.7	1.3	0.56
390	27250B391J00	4.3	2.7	1.3	0.62
430	27250B431J00	4.7	3.0	1.5	0.68
470	27250B471J00	4.7	3.3	1.5	0.68
500	27250B501J00	4.7	3.3	1.6	0.75
510	27250B511J00	4.7	3.3	1.6	0.75
560	27250B561J00	5.1	3.6	1.8	0.82
600	27250B601J00	5.1	3.6	1.8	0.82
620	27250B621J00	5.1	3.6	1.8	0.82
680	27250B681J00	2.1	3.6	1.8	0.82
750	27250B751J00	5.6	3.9	2.2	0.91
820	27250B821J00	5.6	3.9	2.4	1.0
910	27250B911J00	5.6	4.3	2.4	1.1
1000	27250B102J00	6.2	4.3	2.4	1.2
1100	27250B112J00	6.2	4.7	2.7	1.2
1200	27250B122J00	6.2	4.7	2.7	1.3
1300	27250B132J00	6.8	5.1	3.0	1.3
1500	27250B152J00	6.8	5.1	3.3	1.5
1600	27250B162J00	6.8	5.6	3.6	1.5
1800	27250B182J00	7.5	5.6	3.6	1.6
2000	27250B202J00	7.5	6.2	3.6	1.8
2200	27250B222J00	7.5	6.2	3.9	2.0
2400	27250B242J00	8.2	6.2	4.3	2.0
<b>400 Peak Volts</b>					
1000000	27304B204L00	18	25	22	12
<b>600 Peak Volts</b>					
200000	27306B204J00	18	25	22	12
250000	27306B254J00	18	25	22	12
300000	27306B304J00	18	25	22	12
400000	27306B404J00	18	25	22	12
500000	27306B504J00	18	25	22	12
600000	27306B604J00	18	25	22	12
750000	27306B754J00	18	25	22	12
<b>2,000 Peak Volts</b>					
100000	27320B104J00	18	23	18	10.5
<b>4,000 Peak Volts</b>					
25000	27340B253J00	18	24	19	11.5
30000	27340B303J00	18	24	19	11.5
40000	27340B403J00	18	24	20	12.0
50000	27340B503J00	18	25	21	12.0
<b>5,000 Peak Volts</b>					
20000	27350B203J00	18	23	18	10.5
<b>8,000 Peak Volts</b>					
200	27380B201J00	7.5	5.0	1.5	0.5
250	27380B251J00	7.5	5.0	1.5	0.5
500	27380B501J00	8.5	6.0	3.0	1.0
1000	27380B102J00	10.0	8.5	4.5	1.5
2000	27380B202J00	11.5	11.5	7.5	3.0
3000	27380B302J00	12.5	13.5	9.5	4.0
4000	27380B402J00	13.5	15.5	10.5	5.0
4500	27380B452J00	14.0	16.0	11.5	6.0
5000	27380B502J00	14.0	16.0	11.5	6.0
6000	27380B602J00	15.0	17.0	12.5	6.5
8000	27380B802J00	16.0	19.0	14.0	7.5
10000	27380B103J00	17.0	20.0	15.0	8.5



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.