

| SIGN | DATE | DESCRIPTION | APPROVER |
|------|------|-------------|----------|
| △ | | | |
| △ | | | |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!



Dimension
 Dim A Nx5.0
 Dim B (N-1)x5.0
 N=Number of contacts

| Poles | Dim A | Dim B |
|--------|-------|-------|
| 2-6p | ±0.15 | ±0.15 |
| 7-12p | ±0.25 | ±0.25 |
| 13-18p | ±0.35 | ±0.35 |
| 19-24p | ±0.40 | ±0.40 |

Material

- Item ① Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item ② Clamp : Brass , Ni plating
- Item ③ Wire guard solder pin : Brass, Tin plated
- Item ④ Terminal housing : PA 66 (UL94V-0)

Electrical

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Wire range:
- Solid wire(AWG): 12-24
- Stranded wire(AWG): 12-24
- Torque(Lb-In): 3.5
- Screw: M2.5
- Wire strip length: 6-7mm
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec



SECTION A-A

PART NO.

YR xx 01 x 0 xxxx G

| | | | |
|---------------|---------------------|------------------------|----------------------|
| | | | RoHS Pb<40,000ppm |
| Poles | 0 Black (RAL9005) | 0000 Standard @ Logo | |
| 02 2Contacts | 2 Red (RAL3001/D) | 000A Standard ANY Logo | |
| 03 3Contacts | 3 Orange(RAL2011/P) | Any special item by | |
| - - - | 4 Yellow(RAL1018/A) | customer request, | |
| 24 24Contacts | 5 Green(RAL6018/T) | please contact sales | |
| | 6 Blue (RAL5015/A) | department. | |
| | 8 Grey(RAL7035/D) | | |



P.C.B Layout

| | | | | | | | |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---|--|--|
| <h1>ANYTEK</h1> | | | | CUSTOMER COPY | | | |
| ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATSOEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD | | | | | | | |
| TITLE | YR 5.0 Series 2P-24P | | | | | | |
| PART NO. | YRxx01x0xxxxG | | | DWG NO. | 8YR0001 | | |
| APPROVED | CHECKED | DESIGNED | DRAWN | CUST NO. | Tolerance | | |
| | | Aaron 2010.05.18 | Aaron 2010.05.18 | | X. ±0.50 X.X ±0.30 X.XX ±0.10 X° ±1° | | |
| | | | | | UNIT: mm | | |
| | | | | SHEET: 01/01 | SCALE: NONE | | |
| | | | | | REV.: B | | |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.