







Recommended PCB Layout
(top view)

Materials and Finish

Housing Material:
nylon 46 thermoplastic,
UL 94V-0 rated,
Color: Black

Contact Material:
phosphor bronze

Contact Plating:
Standard: 0.0001" nickel
underplating, selectively plated
gold flash on contact
area, tin on soldertails

15 Option: 0.0001" nickel
underplating, selectively plated
0.000015" gold on contact
area, tin on soldertails

50 Option: 0.0001" nickel
underplating, selectively plated
0.000050" gold on contact
area, tin on soldertails

Shield: 0.25 thick copper alloy,
Nickel plated

Electrical Characteristics

Insulation Resistance:
500 Megohms min.

Voltage Rating:
150V AC

Contact Resistance:
20 milliohms max.

Current Rating:
1.5 amps

LED Characteristics

Forward DC Current: 20mA

Forward Voltage: 1.8V typical

Reverse Voltage: 5V min.

Power Dissipation:
Green LED: 24mW
Yellow LED: 36mW

Electrical Performance

Category 5 100MHz Bandwidth Performance meets
Near End crosstalk (NEXT) requirements of -40dB
@100 MHz per EIA/TIA 568A in applications where UL
approved Category 5 cable (GA27-3773-1) is used,
shielded types offer 20dB shielding from 30MHz to 300MHz

Part Number	Contact Area Plating Finish
GWLX-S9-88-G/Y	Flash Gold (standard)
GWLX-S9-88-G/Y-15	15u" Gold (15 option)
GWLX-S9-88-G/Y-50	50u" Gold (50 option)

NOTE:

Kycon connectors containing LEDs must NOT be processed using Lead-Free
Infra-Red reflow soldering using JEDEC-020C (or similar) profiles. Kycon
suggests to process these componets using Lead-Free WAVE soldering or Post
Lead-Free IR reflow insertion methods only.

RoHS COMPLIANT
EU Directive 2002/95/EC



Tolerances
X.X ± 0.30
X.XX ± 0.20
Unless Stated Otherwise

REV.	DATE	DESCRIPTION	REV. BY	CHK. BY	DRAWN BY	DATE
A0	9/26/05	New Drawing	H. MA	C. Furumasu	H. MA	5/31/05
A1	10/24/05	ECO #05-057	R. Aguirre	H. MA		
A2	3/19/07	Release Drawing	H. MA	N/A		
A3	7/19/07	ECO #07-023	A. Frederick	H. MA	UNITS	mm
A4	4/1/08	ECO #08-030	R. Aguirre	H. MA		

GWLX-S9-88-G/Y

Right Angle Thru-Hole Modular Jack w/ LEDs, RoHS compliant

fully shielded w/ grounding tabs, green (l) & yellow (r) LEDs





Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.