



Main

Range of product	OsiSense XU
Series name	General purpose single mode
Electronic sensor type	Photo-electric sensor
Sensor name	XUK
Sensor design	Compact 50 x 50
Detection system	Reflex
Material	Plastic
Type of output signal	Discrete
Supply circuit type	AC/DC
Wiring technique	5-wire
Discrete output function	1 C/O
Electrical connection	Cable
Cable length	6.56 ft (2 m)
Product specific application	-
Emission	Infrared reflex
[Sn] nominal sensing distance	22.97 ft (7 m) reflex need reflector XUZC50


Complementary

Enclosure material	PBT
Lens material	PMMA
Maximum sensing distance	32.81 ft (10 m) reflex
Output type	Relay
Add on input	Breaking test
Cable composition	5 x 0.34 mm ²
Wire insulation material	PVC
Cable outer diameter	0.24 in (6 mm)
Status LED	1 LED (green) supply 1 LED (yellow) output state
[Us] rated supply voltage	24...240 V AC/DC
Supply voltage limits	20...264 V AC
Switching capacity in mA	3 A (cos ϕ = 1 for 0.5 million cycles at 1 operating cycle per second at 250 V)
Switching frequency	<= 20 Hz
Current consumption	<= 35 mA (no-load)
Power consumption in W	2 W AC
Delay first up	< 60 ms
Delay response	< 25 ms
Delay recovery	< 25 ms
Setting-up	Without sensitivity adjustment
Electrical durability	500000 cycles, cos ϕ = 1, 60 cyc/mn at 250 V
Depth	1.97 in (50 mm)
Height	1.97 in (50 mm)
Width	0.71 in (18 mm)
Product weight	0.08 lb(US) (0.035 kg)

Environment

product certifications	CE Ecolab
ambient air temperature for operation	-13...131 °F (-25...55 °C)

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



With reflector XU5C50



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.