

SAC-5P-M12MSB/ 5,0-900/M12FSB

Order No.: 1507201



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1507201>

Bus system cable, INTERBUS, 5-position, PUR, halogen-free,
Green RAL 6017, shielded, Plug, straight M12, B-coded, on Socket,
straight M12, B-coded, Cable length: 5 m



Commercial data

GTIN (EAN)	4017918900052
sales group	D117
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85444290
Weight/Piece	0.3789 KG
Catalog page information	Page 266 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
06/29/2006



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technical data

General data

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	5
Volume resistance	≤ 5 mΩ

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Length of cable	5 m
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Coding	B - inverse
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP65/IP67/IP69K
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	PA 66
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, (nickel-plated)
Sealing material	NBR
Status display	No

Conductor data

Cable type	INTERBUS
Cable type (abbreviation)	900
Conductor cross section	0.25 mm ²
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	32 x 0.10 mm
External cable diameter	8.00 mm
Wire colors	Green-yellow, white-brown, gray-pink
External sheath, color	Green RAL 6017
Insulation resistance	$> 5 \text{ G}\Omega \cdot \text{km}$
Conductor resistance	$\leq 159.8 \text{ m}\Omega/\text{m}$
Working capacitance	60 nF (At 800 Hz)
Signal speed	0.66 c
Nominal voltage, conductor	250 V
Test voltage Core/Core	1500 V
Test voltage Core/Shield	1000 V
Twisted pairs	2 cores to the pair
Shielding	Braided copper wires

Outer sheath, material	PUR
Conductor material	Bare Cu litz wires
Smallest bending radius, fixed installation	60 mm
Smallest bending radius, movable installation	120 mm

Certificates / Approvals




Certification


GOST

Diagrams/Drawings

Dimensioned drawing




M12 x 1 male connector, straight, shielded




M12 x 1 female connector, straight, shielded

Circuit diagram




Contact assignment of the M12 connector and the M12 socket

Schematic diagram



Pin assignment M12 male connector, 5-pos., B-coded, male side



Pin assignment M12 socket, 5-pos., B-coded, view socket side

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.