

Surface Mount Type

Series: **TP** Type: **V**

TP High temperature Lead-Free reflow(suffix:A*)



Features

- Lower ESR at Low temperature after endurance
- Endurance: 3000 h at 125 °C(D8 size : 2000 h)
- Automotive
- Vibration-proof product is available upon request. (φ8 mm and larger)
- RoHS directive compliant

Specifications

Category Temp. Range	-40 °C to +125 °C				
Rated W.V.Range	10 V.DC to 35 V.DC				
Nominal Cap.Range	47 μF to 470 μF				
Capacitance Tolerance	±20 % (120 Hz/+20 °C)				
DC Leakage Current	$I \leq 0.01 CV$ (μA) After 2 minutes				
tan δ	Please see the attached standard products list				
Endurance	After the life test with DC rated working voltage at +125 °C±2 °C for 3000 hours(D8 size : 2000 h). the capacitors shall meet the limits specified below.				
	Capacitance change	±30 % of initial measured value			
	tan δ	≤ 300 % of initial specified value			
	DC leakage current	≤ initial specified value			
	ESR after Endurance (Ω/100kHz)	Size Code			
		D8	F	G	
		Initial(+20 °C)	0.45	0.2	0.15
Shelf Life	After storage for 1000 hours at +125 °C±2 °C with no voltage applied and then being stabilized at +20 °C, capacitors shall meet the limits specified in Endurance (With voltage treatment)				
	After reflow soldering and then being stabilized at +20 °C, capacitors shall meet the following limits.				
Resistance to Soldering Heat	Capacitance change	±10 % of initial measured value			
	tan δ	≤ initial specified value			
	DC leakage current	≤ initial specified value			

Frequency correction factor for ripple current

	Frequency (Hz)			
	120	1 k	10 k	100 k to
Correction factor	0.65	0.85	0.95	1.00

Marking

Example:10 V 220 μF Marking color : BLACK

A	10 V
C	16 V
E	25 V
V	35 V

Dimensions in mm (not to scale)

(Unit : mm)

Size code	D	L	A, B	H	I	W	P	K
D8	6.3	7.7±0.3	6.6	7.8 max.	2.6	0.65±0.1	1.8	0.35 ^{+0.15} _{-0.20}
F	8.0	10.2±0.3	8.3	10.0max.	3.4	0.90±0.2	3.1	0.70±0.20
G	10.0	10.2±0.3	10.3	12.0max.	3.5	0.90±0.2	4.6	0.70±0.20

■ Standard Products

Endurance : 125 °C 3000 h ($\phi 6.3 \times 7.7 \leq$: 2000 h)

W.V.	Cap. (±20 %)	Case size			Specification				Part No. (RoHS:compliant)	Reflow	Min. Packaging Q'ty
		Dia.	Length	*Size Code	Ripple Current (100 kHz) (+125 °C) (mA r.m.s.)	ESR (100 kHz) (Ω)		tan δ (120 Hz) (+20 °C)			Taping
						+20 °C	-40 °C				
(V)	(μF)	(mm)	(mm)								
10	220	8	10.2	F	270	0.20	3	0.30	EEETP1A221AP	(8)	500
	330	8	10.2	(F)	270	0.20	3	0.30	EEETPA331UAP	(8)	500
		10	10.2	G	500	0.15	2	0.30	EEETP1A331AP	(8)	500
	470	10	10.2	G	500	0.15	2	0.30	EEETP1A471AP	(8)	500
16	100	6.3	7.7	D8	197	0.45	5	0.23	EEETPC101XAP	(8)	900
		8	10.2	F	270	0.20	3	0.23	EEETP1C101AP	(8)	500
	220	8	10.2	F	270	0.20	3	0.23	EEETP1C221AP	(8)	500
	330	10	10.2	G	500	0.15	2	0.23	EEETP1C331AP	(8)	500
	470	10	10.2	G	500	0.15	2	0.23	EEETP1C471AP	(8)	500
25	100	8	10.2	F	270	0.20	3	0.18	EEETP1E101AP	(8)	500
	220	10	10.2	G	500	0.15	2	0.18	EEETP1E221AP	(8)	500
	330	10	10.2	G	500	0.15	2	0.18	EEETP1E331AP	(8)	500
35	47	6.3	7.7	D8	197	0.45	5	0.16	EEETPV470XAP	(8)	900
		8	10.2	F	270	0.20	3	0.16	EEETP1V470AP	(8)	500
	100	8	10.2	F	270	0.20	3	0.16	EEETP1V101AP	(8)	500
	220	10	10.2	G	500	0.15	2	0.16	EEETP1V221AP	(8)	500

* Size code():Miniaturization product

If Part number exceeds 12 digits, voltage code is abbreviated as follows; 1A→A, 1C→C, 1E→E, 1V→V

· Please refer to the page of "Reflow Profile" and "The Taping Dimensions".

· When requesting vibration-proof product, please put the last "V" instead to "P"



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.