

D-SUB connector - VS-09-CAN - 1689307

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



D-SUB complete connector, for CANopen, shell size 1, socket, screw connection, shielded, connection direction straight, IP67 degree of protection



Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	95.0 g
Custom tariff number	85369010
Country of origin	Germany

Technical data

Mechanical characteristics

Number of positions	9
Shielded	yes
Insertion/withdrawal cycles	≥ 200
Connection method	Screw connection
Conductor cross section	0.14 mm ² ... 0.5 mm ²
Connection cross section AWG	26 ... 20
External cable diameter	5 mm ... 9 mm
Cable exit	Angled
Color	gray

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-20 °C ... 75 °C
---------------------------------	------------------

Material data

Flammability rating according to UL 94	V0
Housing material	PA
Contact carrier material	PBTP

D-SUB connector - VS-09-CAN - 1689307

Technical data

Material data

Contact material	Copper alloy
Contact surface material	Gold over nickel
Cable seal material	CR/NBR

Electrical characteristics

Number of positions	9
Rated current	1 A
Overvoltage category	II
Degree of pollution	2

Standards and Regulations

Flammability rating according to UL 94	V0
--	----

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27140816
eCl@ss 4.1	27260701
eCl@ss 5.0	27260701
eCl@ss 5.1	27260701
eCl@ss 6.0	27261203
eCl@ss 7.0	27440202
eCl@ss 8.0	27440302
eCl@ss 9.0	27440302

ETIM

ETIM 2.0	EC000437
ETIM 3.0	EC000437
ETIM 4.0	EC000437
ETIM 5.0	EC001132

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

D-SUB connector - VS-09-CAN - 1689307

Approvals

Approvals

Approvals

EAC / EAC / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

EAC

EAC

EAC

Accessories

Accessories

Protective cover

D-SUB protective cover - VS-09-SD - 1887086

D-SUB protective cover, shell size 1, IP54 degree of protection, for panel mounting frame and sleeve housing VS-09-...



Drawings

D-SUB connector - VS-09-CAN - 1689307

Dimensional
drawing

D-
SUB
connector

Phoenix Contact 2016 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.