


Data Sheet

Triple Output DC Power Supplies Models 1672 & 1673



B&K Precision's 1672 and 1673 are quad display triple output DC power supplies that provide two variable outputs and one fixed output. The variable outputs can work independently, in series tracking, or parallel mode. Conveniently adjust voltage and current with independent front panel knobs and bright quad LED display.

Accessible through a simple push/pull switch, the 1672 and 1673's unique series and parallel tracking features let you easily double the output voltage or current. For achieving even higher voltages or current, multiple units can be connected in series or parallel.

The 1672 and 1673 are both designed to operate in a constant voltage or a constant current mode with automatic crossover, allowing continuous transition from constant current to constant voltage modes in response to load condition changes.

These power supplies are ideally suited for applications in electronic test, production, and service, where multiple independent DC power supplies are required.

Features and Benefits

- Three independent outputs
- Individual control knobs for voltage and current settings of variable outputs
- CV (constant voltage)/CC (constant current) mode operation
- Separate 3-digit voltage and current displays for variable outputs
- LED indication for CV/CC mode
- Overload indication LED for fixed output
- Series tracking and parallel tracking mode operation to double output voltage or current respectively

| Ratings / Model | 1672 | 1673 |
|----------------------------|-----------|---------|
| Voltage (variable outputs) | 0 - 32 V | |
| Current (variable outputs) | 0 - 3 A | 0 - 6 A |
| Fixed output | 5 V / 3 A | |

User-Friendly Design

Intuitive Operation

Easy-to-use voltage and current adjustment knobs with simple push/pull switch mechanism for series and parallel tracking modes.

CC and CV mode LEDs clearly indicate constant current or constant voltage mode.


Quad Display

The 1672 and 1673's bright, quad 3-digit LED displays provide excellent readability at a distance and allows you to view voltage and current output values for variable outputs independently.

Safety in Mind

Both models use sheathed safety banana input jacks that accept sheathed or shrouded banana plugs and meet the latest international safety standards.

Front panel



Specifications

| Model | 1672 | 1673 |
|---|--|--|
| Output Parameters | | |
| Number of Outputs | Three (two variable and one fixed) | |
| Range | 0 to 32 VDC / 0 to 3 A (variable) and 5 V / 3 A (fixed) | 0 to 32 VDC / 0 to 6 A (variable) and 5 V / 3 A (fixed) |
| Constant Voltage Mode(variable outputs) | | |
| Line Regulation | <0.01% + 5 mV | |
| Load Regulation | <0.2% + 10 mV | <0.55% + 10 mV |
| Ripple & Noise | < 1 mVrms | < 1 mVrms (independent/master) < 4 mVrms (slave) |
| Constant Current Mode (variable outputs) | | |
| Line Regulation | <0.2% + 5 mA | |
| Load Regulation | <0.2% + 8 mA | 0.4% + 8 mA |
| Ripple & Noise | <3 mArms | |
| Tracking Operation | | |
| Slave Tracking Error | < 0.5%+3 digits of the master | |
| 5V Fixed Output | | |
| Voltage Accuracy | 5 V ± 0.25 V | |
| Ripple & Noise | < 1 mVrms | |
| Display | | |
| Voltage | 3 digits 0.56" Green LED | |
| Current | 3 digits 0.56" Red LED | |
| Accuracy | <0.1% + 3 digits | |
| General | | |
| AC Input | 115/230 V ± 10%, 50/60 Hz ± 10% | |
| Operating Temperature | 50 °F to 104 °F (10 °C to 40 °C) | |
| Humidity | 90% R.H. | |
| Temperature Coefficient | <300PPM / °C (voltage and current) | |
| Dimensions (W x H x D) | 9" x 6.7" x 12.2" (230 x 170 x 310 mm) | |
| Weight | 12.6 lbs (5.7 kg) | 19.8 lbs (9.0 kg) |
| Two-Year Warranty | | |
| Included Accessories | Power cord, instruction manual, two pairs of test leads | |

Note: All specifications apply to the unit after a temperature stabilization time of 15 minutes over the ambient temperature range of 25° C ± 5° C



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.