

# Current Sense Transformers CST2010



- AEC-Q200 Grade 1 qualified (–40°C to +125°C ambient)
- Sensed current up to 47 A; Frequency range up to 1 MHz
- Very low primary DC resistance
- 500 Vrms, one minute isolation (hipot) between windings

**Core material** Ferrite

**Terminations** RoHS compliant tin-silver over tin over nickel over phos bronze

**Weight** 4.13 g

**Ambient temperature** –40°C to +125°C

**Maximum part temperature** +165°C (ambient + temp rise)

**Storage temperature** Component: –40°C to +165°C.

Tape and reel Packaging: –40°C to +80°C

**Resistance to soldering heat** Max three 40 second reflows at +260°C, parts cooled to room temperature between cycles

**Moisture Sensitivity Level (MSL)** 1 (unlimited floor life at <30°C / 85% relative humidity)

**Failures in Time (FIT) / Mean Time Between Failures (MTBF)**

38 per billion hours / 26,315,789 hours, calculated per Telcordia SR-332

**Packaging** 300/13" reel; Plastic tape: 32 mm wide, 0.5 mm thick, 20 mm pocket spacing, 10.6 mm pocket depth

**PCB washing** Tested to MIL-STD-202 Method 215 plus an additional aqueous wash. See [Doc787\\_PCB\\_Washing.pdf](#).

Part number <sup>1</sup>	Turns (N) pri:sec	Inductance <sup>2</sup> ±30% (mH)	DCR max (Ohms)		Frequency range (kHz)	Volt-time product <sup>3</sup> (Vµsec)	Sensed current <sup>4</sup> I <sub>in</sub> (A)	Terminating resistance R <sub>T</sub> <sup>5</sup> (Ohms)
			pri	sec				
CST2010-020L_	1:20	0.34	0.00036	0.180	10 – 1000	50.8	47	0.5
CST2010-030L_	1:30	0.76	0.00036	0.265	7 – 1000	76.2	47	0.8
CST2010-040L_	1:40	1.36	0.00036	0.560	5 – 1000	101.6	47	1.0
CST2010-050L_	1:50	2.12	0.00036	0.705	4 – 1000	127.0	47	1.3
CST2010-060L_	1:60	3.06	0.00036	0.850	3 – 1000	152.4	47	1.5
CST2010-070L_	1:70	4.16	0.00036	1.00	3 – 1000	177.8	47	1.8
CST2010-080L_	1:80	5.44	0.00036	1.15	2 – 1000	203.2	47	2.0
CST2010-100L_	1:100	8.50	0.00036	1.45	2 – 1000	254.0	47	2.5
CST2010-125L_	1:125	13.3	0.00036	1.85	2 – 1000	317.5	47	3.1
CST2010-150L_	1:150	19.2	0.00036	2.25	1 – 1000	381.0	47	3.8
CST2010-200L_	1:200	34.0	0.00036	4.06	1 – 1000	508.0	47	5.0

1. When ordering, please specify **packaging** code:

### CST2010-200LD

**Packaging:** D = 13" machine-ready reel. EIA-481 embossed plastic tape (300 parts per full reel).

B = Less than full reel. In an effort to simplify our part numbering system, Coilcraft is eliminating the need for multiple packaging codes. When ordering, simply change the last letter of your part number from B to D.


- Inductance measured between secondary pins at 1 kHz, 0.1 Vrms, 0 Adc.
- Maximum volt-time product is for the secondary, based on 2000 Gauss.
- Primary current of 47 A causes approximately 40°C temperature rise from 25°C ambient. Higher current causes a greater temperature rise (see Temperature Rise vs Current curve).
- Terminating resistance (R<sub>T</sub>) value is based on 1 Volt output with 40 Amps flowing through the primary. Varying terminating resistance increases or decreases output Voltage/Ampere according to the following equation:  

$$R_T = V_{out} \times N_{sec} / I_{in}$$

6 Electrical specifications at 25°C.

Refer to Doc 362 "Soldering Surface Mount Components" before soldering.

## Typical Circuit





# CST2010 SMT Current Sense Transformers

## Temperature Rise vs Current



## Dimensions



**US** +1-847-639-6400 sales@coilcraft.com  
**UK** +44-1236-730595 sales@coilcraft-europe.com  
**Taiwan** +886-2-2264 3646 sales@coilcraft.com.tw  
**China** +86-21-6218 8074 sales@coilcraft.com.cn  
**Singapore** + 65-6484 8412 sales@coilcraft.com.sg

Document 1100-2 Revised 02/07/20  
 © Coilcraft Inc. 2020  
 This product may not be used in medical or high risk applications without prior Coilcraft approval. Specification subject to change without notice. Please check web site for latest information.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.