



### Main

|                                    |                       |
|------------------------------------|-----------------------|
| Range of product                   | Harmony XVB Universal |
| Product or component type          | Indicator bank        |
| Beacon or indicator bank unit type | illuminated unit      |
| Signalling type                    | Steady                |
| Mounting diameter                  | 2.76 in (70 mm)       |
| Component name                     | XVBC                  |
| Material                           | Polycarbonate         |
| Light source                       | Yellow LED            |
| Bulb type                          | LED with BA 15d base  |
| [Us] rated supply voltage          | <= 250 V              |

### Complementary

|  |   |
|--|---|
| Assembly style                         | Customer assembly, up to 5 units                                  |
| Power dissipation in W                 | <= 7 W  |
| Connections - terminals                | Screw clamp terminals : <= 1 x 1.5 mm <sup>2</sup> with cable end |
| [Uimp] rated impulse withstand voltage | 4 kV conforming to IEC 60947-1                                    |
| CAD overall width                      | 2.76 in (70 mm)   |
| CAD overall height                     | 2.48 in (63 mm)   |
| CAD overall depth                      | 2.76 in (70 mm)   |
| Product weight                         | 0.31 lb(US) (0.14 kg)   |

### Environment

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| pollution degree                      | 2  |
| product certifications                | CCC<br>CSA C22-2 No 14<br>GOST<br>UL 508   |
| standards                             | EN/IEC 60947-5-1   |
| protective treatment                  | TC   |
| ambient air temperature for storage   | -40...158 °F (-40...70 °C)   |
| ambient air temperature for operation | -13...122 °F (-25...50 °C), with LED<br>-13...158 °F (-25...70 °C), with incandescent            |
| electrical shock protection class     | Class I on support tube conforming to IEC 61140<br>Class II on base unit conforming to IEC 61140 |
| IP degree of protection               | IP65 on fixing base XVBZ0. conforming to IEC 60529<br>IP66 on base unit conforming to IEC 60529  |
| NEMA degree of protection             | NEMA 4X indoor conforming to UL 508  |

### Offer Sustainability

|                                       |                                       |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| Not Green Premium product             | Not Green Premium product             |
| Need no specific recycling operations | Need no specific recycling operations |

### Contractual warranty

|                 |           |
|-----------------|-----------|
| Warranty period | 18 months |
|-----------------|-----------|

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.