







HOLD DOWN TYPE

mat'l. code				surface 58		tolerance		projection		product family											
—				ISO 1302		ISO 406 ISO 101				PCI_EXPRESS											
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified						 MM scale 1		title									
J	ELX-DG-14311	WL	2013/03/21	angles	linear	.X±.3		PCI_EXPRESS_CARD_EDGE_GEN3													
K	ELX-DG-16269	ST	2013/11/13			.XX±.20		ASSEMBLY(SMT)													
L	ELX-DG-21161-1	ST	2015/05/27			XXX±.10															
M	ELX-DG-24164	ZH	2016/06/01	dr	STONE_LI		2015/05/27				dwg no		sheet 1 of 6				size				
N	ELX-DG-25671-1	ZH	2016/12/19	engr	STONE_LI		2015/05/27				10061913		A4								
P	ELX-DG-27937	ZH	2017/09/12	chr	/		/														
				appd	PM_ZHENG		2015/05/27														
sheet index		revision		P																	
		sheet																			

[illegible]




RECOMMENDED PCB LAYOUT, PAD TYPE


DIMENSIONS								
POSITION	A	B $\begin{smallmatrix} +0.15 \\ -0.05 \end{smallmatrix}$	C ± 0.20	D ± 0.23	E ± 0.20	H ± 0.10	J	K ± 0.10
36	6.00	7.65	9.15	25.00	27.00	28.00	6.00	9.15
64	20.00	21.65	23.15	39.00	41.00	42.00	20.00	23.15
98	37.00	38.65	40.15	56.00	58.00	59.00	37.00	40.15
164	70.00	71.65	73.15	89.00	91.00	92.00	70.00	73.15

POSTION OF CAP





POSTION OF DUMMY CARD



POSTION OF CUSTOMIZED CAP(30X12)



mat'l. code —				surface 58 ✓ ISO 1302		tolerance ISO 406 ISO 101		projection 		product family PCI_EXPRESS									
ltr	ecn	no	dr	date		tolerances unless otherwise specified		 MM		title PCI_EXPRESS_CARD_EDGE_GEN3 ASSEMBLY(SMT)									
					angles	linear	.X±.2												
							.XX±.13												
					0°±2°		XXX±.05												
					dr	STONE_LI	2015/05/27			dwg no					sheet 3 of 6			size	
					engr	STONE_LI	2015/05/27			10061913					A4				
					chr	/	/												
					appd	PM_ZHENG	2015/05/27												
sheet index		revision sheet		P															



TAPE AND REEL
PACKING
RECOMMENDED FOR
36PINS ONLY

DIMENSIONS					
POSITIONS	A	B	C	D REF.	E REF.
36 (10061913-xxxALF)	44.00	40.40	20.20	44.5	50.5
36	56.00	52.60	26.30	56.4	60.4
64	56.00	52.60	26.30	56.4	60.4
98	88.00	79.60	39.80	88.4	92.4

mat'l. code				surface 58		tolerance		projection		product family															
—				ISO 1302		ISO 406 ISO 1101		101		PCI_EXPRESS															
ltr		ecn no		dr		date		tolerances unless otherwise specified		 MM		title													
								PCI_EXPRESS_CARD_EDGE_GEN3																	
								ASSEMBLY(SMT)																	
								angles		 scale 1		dwg no								sheet 5 of 6		size			
								linear				10061913								A4					
								0°±2°				type								CUSTOMER Drawing					
								dr		STONE_LI		2015/05/27													
								engr		STONE_LI		2015/05/27													
								chr		/		/													
								appd		PM_ZHENG		2015/05/27													
sheet index		revision sheet		P																					

1 For PCI EXPRESS SMT TYPE 36P ONLY.

2. Material :


- 2.1 Reel :
 - 2.1.1 Plastic hub : High Impact Polystyrene
 - 2.1.2 Cover tape : PE
 - 2.1.3 Carrier tape : ABS
- 2.2 Waterproof bag : PE
- 2.3 Desiccative : Silica Gel
- 2.4 Carton : Corrugated paper
- 2.5 Baffle : E.P.E
- 2.6 Angle paperboard : Corrugated paper

3. Dimension :

- 3.1 Reel :
 - 3.1.1 Plastic hub : $\varnothing 330 \times T50.5$ mm
 - 3.1.2 Cover tape : $5690(L) \times 37.4(W)$ mm
 - 3.1.3 Carrier tape : $5640(L) \times 44(W)$ mm
- 3.2 Waterproof bag : $600(H) \times 465(W) \times 0.06(T)$ mm
- 3.3 Desiccative : 25 gram / Package
- 3.4 Carton : $380(L) \times 380(W) \times 300(H)$ mm
- 3.5 Baffle (1): $370(L) \times 370(W) \times 15(H)$ mm
- 3.6 Baffle (2): $355(L) \times 252(W) \times 15(H)$ mm
- 3.7 Angle paperboard : $252(H)$

4. Quantity :

- 4.1 250 Pcs / Reel
- 4.2 1250 Pcs / Carton



mat'l. code				surface 58	tolerance	projection	product family									
—				ISO 1302	ISO 406 ISO 101		PCI_EXPRESS									
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		MM	title									
				angles	.XX±.3		PCI_EXPRESS_CARD_EDGE_GEN3 ASSEMBLY(SMT)									
				linear	.XX±.20											
				0°±2°	XXX±.10	scale 1										
				dr	STONE_LI	2015/05/27	Amphenol FCI									
				engr	STONE_LI	2015/05/27										
				chr	/	/										
				appd	PM_ZHENG	2015/05/27										
sheet index	revision	P					dwg no sheet 6 of 6 size									
	sheet						10061913 A4									
							type CUSTOMER Drawing									



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.