

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF AMPHENOL LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY AMPHENOL LTW.

REV.	ECN NO.	DATE	SIGN	DESCRIPTION
A		2016/11/23	Victor Hung	Change Rev.01 To Rev.A
B	CI91299	2019/07/26	Jane	Update Ordering Information



**Material Specification:**

- \* Connector: Nylon+GF, Black.
- \* Pins: Copper Alloy, Gold Plated.
- \* Seal & O-Ring: Silicone, Gray.
- \* UL Rated: UL 94V-0, fl.
- \* RoHS Compliant.

**Electrical Specification:**

- \* Contact Resistance: 10mΩ Max.
- \* Insulation Resistance: 100MΩ Min.
- \* Dielectric Withstand Voltage: 1,600 Vac.

**Mechanical Specification:**

- \* Durability: 1000 Cycles.
- \* Tensile strength: 10 kgf.
- \* Wire Conductor:
  - 5A: 22AWG~20AWG
  - 10A: 18AWG~16AWG
- \* Wire Insulation OD:
  - 5A: 1.9mm Max.
  - 10A: 2.7mm Max.
- \* Torque Force for Clamp Ring: 6~8 kgf-cm
- \* Torque Force for Seal Nut: 6~8 kgf-cm

**Environmental Specification:**

- \* Waterproof Rating: IP68(Mated, 1M/24 Hours)
- \* Temperature Range: -40°C to 105°C.
- \* Salt Spray: Mated, 1000 Hours.
- \* Safety Compliance: UL 1977.



UNIT:mm		TITLE X-Lok B-Size Field Installable Cable Type F Conn	
TOLERANCE ±0.5 mm		SCALE 8:5	SIZE A4
REV. B	WC-REV. A.3	SHEET 1	OF 2
Inspection item			

**Amphenol LTW**  
安費諾亮泰企業股份有限公司

ITEM NO	DRAWN BY Jane	DATE 2019/07/26
DWG NO BX-0XBFXA-QL8XXX	CHECKED BY Brady	DATE 2019/07/26
CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Neo	DATE 2019/07/26

THIS DOCUMENT IS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE. IT IS CONFIDENTIAL AND A PROPERTY OF AMPHENOL LTW. DISCLOSURE TO THIRD PARTY HAS TO BE AUTHORIZED BY AMPHENOL LTW.

Ordering Information:



Mating Connector:  
 Overmolded with Cable: BX-0XAMXM-QL8XXX  
 Receptacle: BX-0XXMXS-QX8001  
 Field Installable: BX-0XBMXA-QLXXX

Tool Part No:  
 ASST-C-XXA-W-X



Pin Assignments Front View	10A ; 300Vac/Vdc 2 Contacts(02)	10A ; 300Vac/Vdc 3 Contacts(03)	10A ; 300Vac/Vdc 4 Contacts(04)	5A ; 300Vac/Vdc 2 Contacts(02)	5A ; 300Vac/Vdc 3 Contacts(03)	5A ; 300Vac/Vdc 4 Contacts(04)	5A ; 300Vac/Vdc 5 Contacts(05)	5A ; 300Vac/Vdc 6 Contacts(06)	5A ; 300Vac/Vdc 7 Contacts(07)	5A ; 300Vac/Vdc 8 Contacts(08)
Male Pin										
Female Pin										

UNIT:mm TOLERANCE ±0.5 mm	TITLE X-Lok B-Size Field Installable Cable Type F Conn		<h1 style="text-align: center;">Amphenol LTW</h1> <p style="text-align: center;">安費諾亮泰企業股份有限公司</p>	ITEM NO	DRAWN BY Jane	DATE 2019/07/26	
	SCALE 8:5	SIZE A4		SHEET 2 OF 2	DWG NO BX-0XBFXA-QL8XXX	CHECKED BY Brady	DATE 2019/07/26
	REV. B	WC-REV. A.3		QC: Inspection item	CUSTOMER ALTW	APPROVED BY Neo	DATE 2019/07/26



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.