



NO CONTENT ON THE ATTACHED DOCUMENT HAS CHANGED



THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK

WIDEBAND FIXED ATTENUATOR FAMILY, DC - 25 GHz HMC652LP2E / HMC653LP2E / HMC654LP2E / HMC655LP2E

Typical Applications


The HMC652LP2E - HMC655LP2E are ideal for:

- Fiber Optics
- Microwave Radio
- Military & Space
- Test & Measurement
- Scientific Instruments
- RF / Microwave Circuit Prototyping

Features

- 4 Attenuator Products:
- 2, 3, 4 & 6 dB Fixed Attenuation Levels
- Wide Bandwidth: DC - 25 GHz
- Excellent Attenuation Accuracy
- Power Handling: +25 dBm
- 6 Lead 2x2 mm SMT Package: 4 mm²

Functional Diagram



General Description

The HMC652LP2E / 653LP2E / 654LP2E / 655LP2E are a line of wideband fixed value SMT 50 Ohm matched attenuators which offer attenuation levels of 2, 3, 4 and 6 dB respectively. These passive attenuators are ideal for military, test equipment, and other wideband applications where extremely flat attenuation, and excellent VSWR vs. frequency are required.

These wideband attenuators handle up to +25 dBm of input power, and are compatible with high volume surface mount manufacturing techniques.

Electrical Specifications, $T_A = +25^\circ\text{C}$, 50 Ohm system

Part Number	Attenuator Value	Return Loss (Min.)	Return Loss (Typ.)	Attenuation Tolerance ^[1]	Temperature Coefficient (Typical) ^[2]	Units
				DC - 25		GHz
HMC652LP2E	2 dB	7.0	22.0	± 0.5	0.0004	dB
HMC653LP2E	3 dB	7.0	23.0	± 0.5	0.0006	dB
HMC654LP2E	4 dB	7.0	20.5	± 0.5	0.0006	dB
HMC655LP2E	6 dB	7.0	16.5	± 0.5	0.0004	dB


[1] Attenuation Tolerance is valid over temperature.

[2] Temperature Coefficient Units are dB/ °C.


HMC652LP2E TO HMC655LP2E

WIDEBAND FIXED ATTENUATOR FAMILY, DC - 25 GHz HMC652LP2E / HMC653LP2E / HMC654LP2E / HMC655LP2E

Attenuation vs. Temperature



Return Loss



Absolute Maximum Ratings

Part Number	HMC652LP2E	HMC653LP2E	HMC654LP2E	HMC655LP2E	Units
RF Input Power (CW)	27	26	25	26	dBm
DC Voltage Terminated	5.6	5.2	4.9	5.2	V
DC Voltage Open	5.6	5.1	4.6	6.0	V
Storage Temperature	-65 to +150				°C
Operating Temperature	-40 to +85				°C
ESD Sensitivity (HBM)	Class 1A	Class 1A	Class 1A	Class 1A	




ELECTROSTATIC SENSITIVE DEVICE
OBSERVE HANDLING PRECAUTIONS

WIDEBAND FIXED ATTENUATOR FAMILY, DC - 25 GHz

HMC652LP2E / HMC653LP2E / HMC654LP2E / HMC655LP2E

Outline Drawing




Package Information

Part Number	Package Body Material	Lead Finish	MSL Rating	Package Marking ^[1]
HMC652LP2E through HMC655LP2E	RoHS-compliant Low Stress Injection Molded Plastic	100% matte Sn	MSL1 ^[2]	NNN XXX

[1] 3-Digit lot number XXX

[2] Max peak reflow temperature of 260 °C


Pin Descriptions

Pin Number	Function	Description	Interface Schematic
1, 3, 4, 6	GND	Package bottom must be connected to RF/DC ground.	
2, 5	RF1, RF2	This pin is DC coupled and matched to 50 Ohms. Use DC Blocking capacitors if the input / output signals have non-zero DC potential	

HMC652LP2E TO HMC655LP2E

WIDEBAND FIXED ATTENUATOR FAMILY, DC - 25 GHz HMC652LP2E / HMC653LP2E / HMC654LP2E / HMC655LP2E

Evaluation PCB



List of Materials for Evaluation PCB 119197 ^[1]

Item	Description
J1 - J2	PCB Mount K Connector
U1	HMC652LP2E through HMC655LP2E Passive Attenuators
PCB [2]	119194 Evaluation PCB

[1] Reference this number when ordering complete evaluation PCB

[2] Circuit Board Material: Rogers 4350

The circuit board used in the final application should be generated with proper RF circuit design techniques. Signal lines at the RF port should have 50 ohm impedance and the package ground leads and exposed paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown above. The evaluation circuit board shown above is available from Hittite Microwave Corporation upon request.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.