


| Specifications        |             |       |
|-----------------------|-------------|-------|
| Description           | Value       | Unit  |
| Shape                 | Round       |       |
| Resonant Frequency    | 420         | (Hz)  |
| Frequency Range       | 420 ~ 4,500 | (Hz)  |
| SPL @ 10cm            | 90          | (dBA) |
| Impedance             | 16          | (Ohm) |
| Cone Material         | Mylar       |       |
| Nominal Power         | 0.25        | (W)   |
| Max Power             | 0.4         | (W)   |
| Mount Type            | Flush       |       |
| Operating Temperature | -25 ~ +55   | °C    |
| Storage Temperature   | -25 ~ +55   | °C    |
| Weight                | 8           | (g)   |

**Notes**

1) All dimensions are in mm unless otherwise noted  
 2) All parts meet RoHS



**DB UNLIMITED**

| Revision History |                           |            |            |             |            |
|------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|------------|
| Version          | Description               | Date       | Approved   |             |            |
| 1                | Released from Engineering | 10/21/2013 | J.S        |             |            |
|                  |                           |            |            |             |            |
|                  |                           |            |            |             |            |
|                  |                           |            |            |             |            |
|                  |                           |            |            |             |            |
|                  |                           |            |            |             |            |
|                  |                           |            |            |             |            |
|                  |                           |            |            |             |            |
|                  |                           |            |            |             |            |
| Drawn by         | Date                      | Checked by | Date       | Approved by | Date       |
| A.B.             | 10/21/2013                | C.E.       | 10/21/2013 | J.S         | 10/21/2013 |

**Dynamic Speaker** **SM360416-1**



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.