Super Fast Recovery Diode, 200A

Features

- Dual Diode Construction
- Low Leakage Current
- Low forward voltage drop
- High surge current capability
- Super Fast Switching



TWIN TOWER PACKAGE

Maximum Ratings (T_J = 25°C unless otherwise specified)					
Parameter	**Symbol**	**Conditions**	**MUR20040CT(R)**	**MUR20060CT(R)**	**Units**
Repetitive peak reverse voltage	V_{RRM}		400	600	V
RMS reverse voltage	V_{RMS}		280	420	V
DC blocking voltage	V_{DC}		400	600	V
Average forward current	$I_{F(AV)}$	$T_C \leq 140$ °C	200	200	A
Non-repetitive forward surge current, half sine-wave	I_{FSM}	T_C = 25 °C	800	800	A

Electrical Characteristics (T_J = 25°C unless otherwise specified)					
Parameter	**Symbol**	**Conditions**	**MUR20040CT(R)**	**MUR20060CT(R)**	**Units**
DC forward voltage	V_F	I_F = 50 A T_J = 25 °C	1.3	1.7	V
DC reverse current	I_R	V_R = 50 V T_J = 25 °C	25	25	µA
		V_R = 50 V T_J = 125°C	1	1	mA
Maximum Reverse Recovery Time	t_{rr}	I_F = 0.5A I_R = 1.0A I_{RR} = 0.25A	90	110	nS

Thermal Characteristics (T_J = 25°C unless otherwise specified)					
Parameter	**Symbol**		**MUR20040CT(R)**	**MUR20060CT(R)**	**Units**
Thermal resistance junction to case	R_{thJ-C}		1.0	1.0	°C/W
Operating, storage temperature range	T_J , T_{stg}		- 40 to +175	- 40 to +175	°C

D-95, Sector 63, Noida – 201301, India • Tel: 0120-4205450 • Fax: 0120-4273653
sales@nainasemi.com • www.nainasemi.com

Package Outline



ALL DIMENSIONS IN MM

Ordering Table

MUR	*200*	*40*	*CT*
1	2	3	4

1 – Device Type
- MUR = Dual Diode Recovery Module

2 – Current Rating = $I_{F(AV)}$

3 – Voltage = code x 10 = V_{RRM}

4 – Polarity
- CT = Normal (Cathode to Base)
- CTR = Reverse (Anode to Base)

D-95, Sector 63, Noida – 201301, India • Tel: 0120-4205450 • Fax: 0120-4273653
sales@nainasemi.com • www.nainasemi.com

Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits,General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)
Факс: 8 (812) 320-02-42
Электронная почта: org@eplast1.ru
Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.