

Relay connectors - ST-REL3-SG-B 24/21/M - 2898155


Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Relay plug, fitted with latching miniature switching relay, contacts (AgSnO): small to large loads, 1 PDT, 24 V DC input voltage, with protection against polarity reversal and freewheeling diode, negative switching

RoHS

Key Commercial Data

Packing unit	10 pc
GTIN	 4 017918 078782
GTIN	4017918078782

Technical data

Note

Utilization restriction	EMC: class A product, see manufacturer's declaration in the download area
-------------------------	---

Dimensions

Width	20.8 mm
Height	33 mm
Depth	66.5 mm

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 50 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 70 °C

Coil side

Nominal input voltage U_N	24 V DC
Input voltage range in reference to U_N	0.8 ... 1.1
Typical input current at U_N	typ. 8 mA
Typical response time	5 ms
Typical release time	5 ms
Coil voltage	24 V DC

Relay connectors - ST-REL3-SG-B 24/21/M - 2898155

Technical data

Coil side

Protective circuit	Free-wheeling diode Damping diode
	Reverse polarity protection Polarity protection diode
Pulse time range	30 ms ... 5 s
Power dissipation for nominal condition	0.19 W

Contact side

Contact type	Single contact, 1-PDT
Type of switch contact	Single contact
Contact material	AgSnO
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	5 V (At 5 V)
	24 V (at 24 V)
Min. switching current	1 mA (at 24 V)
	100 mA (At 5 V)
Maximum inrush current	8 A
Limiting continuous current	6 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	144 W (at 24 V DC)
	43 W (at 48 V DC)
	42 W (at 60 V DC)
	55 W (at 110 V DC)
	100 W (at 220 V DC)
	1500 VA (for 250 V AC)

General

Test voltage relay winding/relay contact	2 kV _{rms} (50 Hz, 1 min.)
Operating mode	100% operating factor
Mechanical service life	approx. 10 ⁷ cycles
Mounting position	any
Assembly instructions	In rows with zero spacing

Standards and Regulations

Designation	Air clearances and creepage distances between the power circuits
Standards/regulations	DIN EN 50178
Insulation	Basic insulation

Environmental Product Compliance

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
China RoHS	Environmentally Friendly Use Period = 50
	For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration"

Relay connectors - ST-REL3-SG-B 24/21/M - 2898155

Approvals

Approvals

Approvals

EAC

Ex Approvals

Approval details

EAC		RU C- DE.A*30.B.01082
-----	---	--------------------------

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg
Germany
Tel. +49 5235 300
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.com>



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.