

Manual Switches

Electronic Control Rocker

INCANDESCENT OR NON-LIGHTED DISPLAY



FEATURES

- Silver or gold contacts.
- 2 or 3 position operation.
- UL recognized, CSA certified.
- Lamps can be furnished installed or ordered separately.
- Lamp circuit independent of switch circuit.

Electrical Data	page 19
Rockers	page 51
Lamps	page 58
Accessories	pages 56, 57
Mounting Dimensions	pages 59, 62



*AML24 Series: 1 pole and 2-pole only.

Rocker operators ordered separately.

AML24 ORDER GUIDE

AML24 E	B	A	2	AA	01
Housing Type	Bezel Color	Incandescent Lamp Type	Terminal Type	Circuitry Codes	Operating Action
AML24 E Rectangular Non-Lighted AML24 F Rectangular 1 Lamp Ckt. (A) AML24 G Rectangular 2 Lamp Ckts.	B Black	A No Lamp Installed B 6 V Lamp* C 14 V Lamp* E 28 V Lamp*	2 .110 × .020 (Solder or Quick-Connect) 3 .025 × .025 (Printed Ckt., or Push-on)	Insert Code letters as shown in Circuitry Chart	Insert Code numbers from Operating Action Chart



① The "MICRO SWITCH" identification is shown on this side of the switch housings.

* Lamps will be installed per each lamp circuit specified in the Housing Type.

Example: AML24EBA2AA01

Rectangular non-lighted rocker switch housing; black bezel; .110 × .020 terminals; with one circuit ON and one circuit OFF in each extreme operator position (maintained).

CIRCUITRY

Silver Contacts	Gold Contacts	2-Position		3-Position			
AA	BA						
AC (Non-illuminated switches only)	BC						
CA	DA						
CC (Non-illuminated switches only)	DC						

OPERATING ACTION

2-Position:		
Maint.	01 None	Maint.
Mom.	02 None	Maint.
Maint.	03 None	Mom.
3-Position:		
Maint.	04 Maint.	Maint.
Mom.	05 Maint.	Mom.
Maint.	06 Maint.	Mom.
Mom.	07 Maint.	Maint.

Manual Switches

Electronic Control Rocker

LED DISPLAY



Rocker operators ordered separately.
LEDs are not replaceable.

FEATURES

- Identical to AML24, except furnished with one or two rectangular high efficiency LED's which give flush display area and wide angle indication.
- Available with or without diode protection for LED's.
- LED circuit independent of switch circuit.

Electrical Data	page 19
Rockers	page 52
Lamps and LEDs	page 58
Accessories	page 57
Mounting Dimensions	pages 59, 62

- 5 thru 24 VDC LED devices have internal resistor to maintain current at nominal 20 mA.
- UL recognized, CSA certified.



*AML26 Series: 1 pole and 2-pole only.


AML26 ORDER GUIDE

AML26 F


Housing Type	Bezel Color	LED Voltage	Terminal Type/ Diode Protection	Circuitry Codes	Operating Action	LED Color (LED A)	LED Color (LED B)
AML26 F 1 LED	B Black	B V*	2 .110 × .020 (Solder or Quick-Connect)	Insert code letters as shown in Circuitry Chart	Insert code numbers from Operating Action Chart	R Red	R Red
AML26 G 2 LED's		C 5 V	3 .025 × .025 (Printed Ckt., or Push-On)	LED version available only with AA BA CA DA circuitry		Y Yellow	Y Yellow
		D 10 V	8 .110 × .020 w/Diode for LED protection			G Green	G Green
		E 15 V				X No LED	X No LED
		F 24 V					

*See LED application information for devices without current-limiting resistor, page 58.

Example: **AML26FBB2AA01RX**
Rectangular rocker switch; illuminated with one LED, this device has a black bezel, .110 × .020 terminals; with one circuit ON and one circuit OFF in each extreme operator position (maintained).



① The "MICRO SWITCH" identification is shown on this side of the switch housings.



Manuals



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.