

Main

Range of product	Hyde Park
Sensor type	Ultrasonic sensor
Series name	Superprox +
Device short name	SC956
Sensor design	Cylindrical M30
[Sn] nominal sensing distance	26.25 ft (8 m)
Type of sensing window	Adjustable
Material	Plastic
Enclosure material	ULTEM
Front material	Glass epoxy
Type of output signal	Analog
ISO thread	M30 x 1.5
Wiring technique	4-wire
[Us] rated supply voltage	15...24 V DC (overload and short-circuit protection)
Supply voltage limits	13...28 V DC
Analogue output range	0...10 V configurable
Electrical connection	1 male connector M12 4 pins
Product specific application	Analog output

Complementary

[Sd] sensing range	0.67...26.25 ft (0.203...8 m)
Maximum differential travel	0.5 in (12.7 mm)
Blind zone	7.99 in (203 mm)
Transmission frequency	75 kHz
Repeat accuracy	2.54 %
Beam angle	10 °
Minimum size of detected object	Cylinder diameter 50.8 mm - up to 4572 mm sensing distance
Current consumption	80 mA
Maximum switching current	60 mA (reverse polarity protection)
Height	1.18 in (30 mm)
Width	1.7 in (43.18 mm)
Depth	1.18 in (30 mm)
Length	4.62 in (117.3 mm)
Product weight	1.98 lb(US) (0.9 kg)

Environment

product certifications	UL
marking	CE
NEMA degree of protection	NEMA 4X (indoor use only)
IP degree of protection	IP67
ambient air temperature for operation	-4...140 °F (-20...60 °C)
ambient air temperature for storage	-4...176 °F (-20...80 °C)
relative humidity	100 % without condensation
vibration resistance	+/-1 mm conforming to IEC 60068-2-6 10...55 Hz
shock resistance	30 gn in all 3 axes 11 ms conforming to IEC 60068-2-27
resistance to electromagnetic fields	9.14 V/yd (10 V/m) (level 3) conforming to IEC 61000-4-3
resistance to fast transients	1 kV (level 3) conforming to IEC 61000-4-4

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Offer Sustainability

WARNING: This product can expose you to chemicals including:	WARNING: This product can expose you to chemicals including:
Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and	Diisononyl phthalate (DINP), which is known to the State of California to cause cancer, and
Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.	Di-isodecyl phthalate (DIDP), which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm.
For more information go to www.p65warnings.ca.gov	For more information go to www.p65warnings.ca.gov

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.