

## Features

- Small Size and Low Profile
- Industry Standard SOIC-8 SMT Plastic Package
- Superior Repeatability
- Excellent Amplitude Balance: 0.05 dB Typical
- Excellent Insertion Loss: 0.3 dB Typical
- Low Cost
- DCS-1800 Frequency Coverage
- Lead-Free SOIC-8 Package
- 100% Matte Tin Plating over Copper
- Halogen-Free "Green" Mold Compound
- 260°C Reflow Compatible
- RoHS\* Compliant Version of DS52-0005

## Description

M/A-COM's MAPDCC0004 is an IC-based monolithic power divider in a low cost SOIC-8 plastic package. This 2-way power splitter is ideally suited for applications where small size, low profile and low cost, without sacrificing performance are required. Typical applications include base station, portables and PCMCIA cards for DCS-1800 European applications. Available in tape and reel.


The MAPDCC0004 is fabricated using a passive-integrated circuit process. The process features full-chip passivation for increased performance and reliability.

## Ordering Information

Part Number	Package
MAPDCC0004	Bulk Packaging
MAPDCC0004TR	1000 piece reel
MAPDCC0004-TB	Sample Test Board

Note: Reference Application Note M513 for reel size information.

## Functional Block Diagram



## Pin Configuration

Pin No.	Function
1	GND
2	RF-IN
3	GND
4	GND
5	RF-1 (out)
6	GND
7	GND
8	RF-2 (out)

\* Restrictions on Hazardous Substances, European Union Directive 2002/95/EC.

## Electrical Specifications<sup>1</sup>: T<sub>A</sub> = 25°C

Parameter	Test Conditions	Frequency	Units	Min	Typ	Max
Insertion Loss	Above 3.0 dB	1700 - 1900	dB	—	0.3	0.5
Isolation	—	1700 - 1900	dB	15	20	—
VSWR	—	1700 - 1900	Ratio	—	1.3:1	1.5:1
Amplitude Balance	—	1700 - 1900	dB	—	0.1	0.15
Phase Balance	—	1700 - 1900	Deg	—	2	4

- All specifications apply with a 50-ohm source and load impedance.

## Absolute Maximum Ratings<sup>2,3</sup>

Parameter	Absolute Maximum
Input Power <sup>4</sup>	1W CW
Operating Temperature	-40°C to +85°C
Storage Temperature	-65°C to +150°C

- Exceeding any one or combination of these limits may cause permanent damage to this device.
- M/A-COM does not recommend sustained operation near these survivability limits.
- With internal load dissipation of 0.125W maximum


## Handling Procedures

Please observe the following precautions to avoid damage:

## Static Sensitivity


GMIC Circuits are sensitive to electrostatic discharge (ESD) and can be damaged by static electricity. Proper ESD control techniques should be used when handling these devices.

## Recommended PCB Configuration




## Typical Performance Curves


**Insertion Loss vs. Frequency**  
(above theoretical split loss)




**Isolation vs. Frequency**




**Input VSWR vs. Frequency**



**Output VSWR vs. Frequency**



## Lead-Free, SOIC-8<sup>†</sup>



<sup>†</sup> Reference Application Note M538 for lead-free solder reflow recommendations.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.