

**Cascadable Amplifier
10 to 600 MHz**

A67-1/ SMA67-1

V3

Features

- HIGH EFFICIENCY: +17.0 dBm (TYP.)
OUTPUT POWER AT 36 mA (TYP.)
- LOW NOISE FIGURE: 3.6 dB (TYP.)
- WIDE POWER SUPPLY RANGE: +5 TO +15 VOLTS

Description

The A67-1 RF amplifier is a discrete hybrid design, which uses thin film manufacturing processes for accurate performance and high reliability.

This single stage bipolar transistor feedback amplifier design displays impressive performance over a broadband frequency range. Use of an impedance transformer offers the benefit of high dynamic range and high efficiency.


Both TO-8 and Surface Mount packages are hermetically sealed, and MIL-STD-883 environmental screening is available.

Ordering Information

Part Number	Package
A67-1	TO-8
SMA67-1	Surface Mount
CA67-1 **	SMA Connectorized

** The connectorized version is not RoHs compliant.

Product Image



Electrical Specifications: $Z_0 = 50\Omega$, $V_{CC} = +15 V_{DC}$

Parameter	Units	Typical	Guaranteed	
		25°C	0° to 50°C	-54° to +85°C*
Frequency	MHz	5-700	10-600	10-600
Small Signal Gain (min)	dB	15.0	14.0	13.5
Gain Flatness (max)	dB	±0.3	±0.6	±0.8
Reverse Isolation	dB	17		
Noise Figure (max)	dB	3.7	4.3	4.5
Power Output @ 1 dB comp. (min)	dBm	17.0	16.5	16.0
IP3	dBm	+30		
IP2	dBm	+43		
Second Order Harmonic IP	dBm	+50		
VSWR Input / Output (max)		1.7:1 / 1.7:1	2.0:1 / 2.0:1	2.0:1 / 2.0:1
DC Current @ 15 Volts (max)	mA	36	39	41

Absolute Maximum Ratings

Parameter	Absolute Maximum
Storage Temperature	-62°C to +125°C
Case Temperature	+125°C
DC Voltage	+17 V
Continuous Input Power	13 dBm
Short Term Input power (1 minute max.)	50 mW
Peak Power (3 µsec max.)	0.5 W
"S" Series Burn-In Temperature (case)	+125°C

Thermal Data: $V_{CC} = +15 V_{DC}$

Parameter	Rating
Thermal Resistance θ_{jc}	184°C/W
Transistor Power Dissipation P_d	0.28 W
Junction Temperature Rise Above Case T_{jc}	51°C


* Over temperature performance limits for part number CA67-1, guaranteed from 0°C to +50°C only.

**Cascadable Amplifier
10 to 600 MHz**


A67-1/ SMA67-1

V3


Typical Performance Curves at +25°C




Outline Drawing: TO-8 *



Outline Drawing: Surface Mount *



Outline Drawing: SMA Connectorized *



* Dimensions are inches (millimeters) ±0.015 (0.38) unless otherwise specified.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.