


EMP Protector 3409.17.0027-EX

Description

High-power/low-IM GDT hybrid technology

Benefits

Self-extinguishing Semper functionality
AISG compliant for 2.176 MHz carrier
Broad-band design
DC continuity for remote powering
The protector can also be installed reversely
Replaceable GDT unit 9071.99.0748, (90V) included
Compliant to IEC 61643-21



Product Configuration

Main path connectors Port 1: unprotected, N plug (male) - Port 2: protected, N jack (female)
Mounting and grounding M8 (screw), brk (bracket)

Technical Data

Electrical Data

Impedance	50 Ω			
Frequency range	2.176 MHz	806 - 2500 MHz	806 - 960 MHz	1710 - 2500 MHz
Return loss	20 dB typ.	≥ 20.8 dB	≥ 26 dB	≥ 26 dB
Insertion loss	0.1 dB typ.	≤ 0.15 dB	≤ 0.15 dB	≤ 0.15 dB
RF CW power		≤ 500 W	≤ 1000 W	≤ 500 W
PIM 3rd order		-150 dBc typ.	-150 dBc typ.	-150 dBc typ.
DC supply voltage	≤ 48 V			
DC current	≤ 2.5 A			
Surge current handling capability	30 single / 20 multiple kA (test pulse 8/20 μ s)			
Residual pulse energy	350 μ J typically (test pulse 4 kV 1.2/50 μ s / 2 kA 8/20 μ s) main path - protected side			
Turn-off time	20 s typically at 2.0 A and 25 °C ambient temperature < 40 s typically below 1 A and 25 °C ambient temperature			
Recovery time	7 s at 25 °C ambient temperature			

Mechanical Data

Number of matings	500
Weight	402 g

Environmental Data

Operating temperature	-40 °C to +85 °C (Lightning protection functionality) -20 °C to +85 °C (SEMPER TM functionality)
Waterproof degree	IP65 (according to IEC 60529, data refer to the coupled state)
2011/65/EU (RoHS - including 2015/863 and 2017/2102)	compliant acc. Annex III

Material Data

Piece Parts	Material	Surface Plating
Housing	Brass	SUCOPLATE (R) Plating
Port 1 center contact	Brass	Gold Plating (without Nickel underplating)
Port 2 center contact	Copper Beryllium Alloy	Gold Plating (without Nickel underplating)

Related Documents

Outline drawing	DOU-00004497.1
Mounting instruction	DOC-0000176104

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

HUBER+SUHNER:

3409.17.0027-EX



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.