

SMD Power Inductor CDRR75




Halogen
Free




Description

- Ferrite drum core construction.
- Magnetically shielded.
- L × W × H: 7.2 × 7.2 × 4.8 mm Max.
- Product weight: 0.6 g(Ref.)
- Moisture Sensitivity Level: 1
- RoHS compliance.
- Halogen Free available.
- Qualification to AEC-Q200.

Dimension - [mm]



Land pattern and Schematics - [mm]



Environmental Data

- Operating temperature range: -40°C ~ +125°C (including coil's self temperature rise)
- Storage temperature range: -40°C ~ +125°C
- Solder reflow temperature: 260 °C peak.

Packaging

- Carrier tape and reel packaging
- 13.0" diameter reel
- 1000pcs per reel

Applications

- For consumer electronics :HDD, personal computer, LCD display, etc.
- For automotive: ABS, SRS airbag, HID/LED, car audio, car navigation, LCD display, etc.

SMD Power Inductor CDRR75



Electrical Characteristics

Part No.	Stamp	Inductance (μ H) [Within] ※1	D.C.R. (Ω) [Max.](Typ.) (at 20°C)	Saturation current (A) ※2		Temperature rise current (A) ※3
				(at 20°C)	(at 105°C)	
CDRR75NP-3R3MC	3R3	$3.3 \pm 20\%$	34m (27m)	2.10(2.64)	1.80(2.25)	3.30(3.76)
CDRR75NP-4R7MC	4R7	$4.7 \pm 20\%$	39m (31m)	2.04(2.55)	1.55(1.94)	2.80(3.20)
CDRR75NP-6R8MC	6R8	$6.8 \pm 20\%$	43m (34m)	1.46(1.83)	1.30(1.63)	2.55(2.90)
CDRR75NP-100MC	100	$10 \pm 20\%$	57m (45m)	1.32(1.65)	1.02(1.28)	2.40(2.73)
CDRR75NP-150MC	150	$15 \pm 20\%$	63m (50m)	1.15(1.44)	0.94(1.18)	2.07(2.38)
CDRR75NP-220MC	220	$22 \pm 20\%$	85m (68m)	0.96(1.21)	0.74(0.93)	1.70(1.93)
CDRR75NP-330MC	330	$33 \pm 20\%$	0.119 (95m)	0.76(0.96)	0.60(0.75)	1.39(1.59)
CDRR75NP-470MC	470	$47 \pm 20\%$	0.190 (0.152)	0.60(0.75)	0.48(0.60)	1.08(1.25)
CDRR75NP-680MC	680	$68 \pm 20\%$	0.256 (0.205)	0.53(0.67)	0.43(0.54)	0.93(1.06)
CDRR75NP-101MC	101	$100 \pm 20\%$	0.315 (0.252)	0.44(0.55)	0.35(0.44)	0.83(0.94)
CDRR75NP-151MC	151	$150 \pm 20\%$	0.485 (0.388)	0.36(0.46)	0.29(0.37)	0.66(0.75)
CDRR75NP-221MC	221	$220 \pm 20\%$	0.721 (0.577)	0.29(0.37)	0.25(0.31)	0.54(0.62)
CDRR75NP-331MC	331	$330 \pm 20\%$	1.050 (0.842)	0.25(0.32)	0.20(0.26)	0.45(0.52)
CDRR75NP-471MC	471	$470 \pm 20\%$	1.416 (1.180)	0.20(0.26)	0.16(0.20)	0.38(0.43)
CDRR75NP-681MC	681	$680 \pm 20\%$	1.866 (1.555)	0.16(0.20)	0.12(0.15)	0.31(0.36)
CDRR75NP-102MC	102	$1000 \pm 20\%$	3.056 (2.546)	0.14(0.16)	0.10(0.13)	0.22(0.26)

※1. Measuring condition: at 100 kHz.

※2. Saturation current: The value of D.C. current when the inductance decreases to 90% of it's nominal value.













※3. Temperature rise current: The value of D.C. current when the temperature rise is $\Delta t = 40^\circ\text{C}$ ($T_a = 20^\circ\text{C}$).

SMD Power Inductor CDRR75



Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (125°C) — ΔT







SMD Power Inductor CDRR75





Saturation Current & Temperature Rise Graph

— L (20°C) — L (125°C) — ΔT



Solder Reflow Condition



Please refer to the sales offices on our website - <http://www.sumida.com>

Hong Kong

Tel. +852-2880-6688
FAX. +852-2565-9600
sales@hk.sumida.com

Tokyo

Tel. +81-3-5202-7112
FAX. +81-3-5202-7105
sales@jp.sumida.com

Chicago

Tel. +1-847-545-6700
FAX. +1-847-545-6720
sales@us.sumida.com

Shanghai

Tel. +86-021-5836-3299
FAX. +86-021-5836-3266
shanghai.sales@cn.sumida.com

Seoul

Tel. +82-2-6237-0777
FAX. +82-2-6237-0778
sales@kr.sumida.com

Obernzell

Tel. +49-8591-937-0
FAX. +49-8591-937-103
contact@sumida-eu.com

Shenzhen

Tel. +86-755-8291-0228
FAX. +86-755-8291-0338
shenzhen.sales@cn.sumida.com

Singapore

Tel. +65-6296-3388
FAX. +65-6296-3390
sales@sg.sumida.com

Neumarkt

Tel. +49-9181-4509-110
FAX. +49-9181-4509-310
info@comp@eu.sumida.com

Taipei

Tel. +886-2-8751-2737
FAX. +886-2-8751-2738
sales@tw.sumida.com

San Jose

Tel. +1-408-321-9660
FAX. +1-408-321-9308
sales@us.sumida.com



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.