



59021 Aluminium Miniature Firecracker

Features

- 2 part magnetically operated proximity sensor
- Aluminium body
- Normally open contact
- Customer defined sensitivity
- Choice of cable length and connector

Benefits

- Quick and easy to install
- No standby power requirement
- Operates through non-ferrous materials such as wood, plastic or aluminium
- Hermetically sealed, magnetically operated contacts continue to operate long after optical and other technologies fail due to contamination

Applications

- Position and limit sensing
- Security
- Level sensing
- Linear actuators

DIMENSIONS (in) mm



SPECIFICATIONS

| TABLE 1 | | | Normally Open |
|--------------|------------------|-------------|------------------|
| Contact Type | | | I |
| Switch Type | | | I |
| Voltage | Power | Watt - max. | 10 |
| | Switching | Vdc - max. | 170 |
| Current | Breakdown | Vdc - min. | 175 |
| | Switching | A - max. | 0.5 |
| Resistance | Carry | A - max. | 0.5 |
| | Contact, Initial | Ω - max. | 0.2 |
| Capacitance | Insulation | Ω - min. | 10 ¹⁰ |
| | Contact | pF - typ. | 0.2 |
| Temperature | Operating | °C | -40 to +105 |
| | Storage | °C | -65 to +105 |
| Time | Operate | ms - max. | 1.0 |
| | Release | ms - max. | 1.0 |
| Shock | 1 ms 1/2 sine | G - max. | 100 |
| Vibration | 50-2000 Hz | G - max. | 30 |


CUSTOMER OPTIONS - Sensitivity, Cable Length and Termination Specification

| TABLE 2 | | | | | | |
|---|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
| Sensitivity Options:- Activate Distances are approximate using Hamlin 57020 actuator as illustrated. Switch AT before modification | | | | | | |
| | | | | | | |
| Select Option | S | | T | | U | |
| Switch Type | Pull In AT Range | Activate Distance d (in) mm | Pull In AT Range | Activate Distance d (in) mm | Pull In AT Range | Activate Distance d (in) mm |
| I Normally Open | 6-10 | (.236) 6,0 | 10-15 | (.177) 4,5 | 13-19 | (.157) 4,0 |

| TABLE 3 | |
|---|----------------------|
| Cable Length Options:- (Cable Type 26 AWG 7/34 PVC 105°C UL1430/UL1569) | |
| Standard Lengths | |
| SELECT OPTION | CABLE LENGTH (in) mm |
| 01 | (3,94) 100 |
| 02 | (11,81) 300 |
| 03 | (19,69) 500 |
| 04 | (29,53) 750 |
| 05 | (39,37) 1000 |

| TABLE 4 | | |
|-----------------------|----------------------|--|
| Termination Options:- | | |
| SELECT OPTION | DESCRIPTION | |
| A | Tinned leads | |
| D | AMP MTE 2.54mm pitch | |
| E | JST XHP 2.5mm pitch | |
| F | Untinned leads | |

ORDERING INFORMATION



Hamlin USA Tel: +1 920 648 3000 • Fax: +1 920 648 3001 • Email: sales.us@hamlin.com
Hamlin UK Tel: +44 (0)1379 649700 • Fax: +44 (0)1379 649702 • Email: sales.uk@hamlin.com
Hamlin Germany Tel: +49 (0) 6142 923920 • Fax: +49 (0) 6142 923921 • Email: sales.de@hamlin.com
Hamlectrol France Tel: +33(0) 1 6047 3000 • Fax: +33(0) 1 6015 9136 • Email: sales.fr@hamlin.com

INFORMATION PROVIDED ON THIS DATA SHEET IS PROVIDED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND SHOULD NOT BE RELIED UPON AS BEING ACCURATE FOR ANY PARTICULAR PURPOSE. Product performance may be affected by the application to which the product is put. Upon request, HAMLIN will assist purchasers by providing information specific to any particular application. HAMLIN disclaims any and all liability whatsoever for any purchaser's reliance upon the information contained on this data sheet without further consultation with authorised representatives of HAMLIN.



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



Как с нами связаться

Телефон: 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

Факс: 8 (812) 320-02-42

Электронная почта: org@eplast1.ru

Адрес: 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.