

## Shrink sleeve - WMS 19,1 (EX30)RL YE - 0800334

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Shrink sleeve, Roll, yellow, unlabeled, can be labeled with: THERMOMARK W, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK X, Unperforated, Mounting type: slide on, Cable diameter: 6.4-19.1 mm, Lettering field: 30 x 80000 mm

The figure shows the WMS 12,7 (E.20)R YE version

### Product Features

- Available in the form of continuous rolls and can be printed on both sides using the THERMOMARK W2 printer
- The shrink sleeves are automatically perforated or cut to the required length during the printing process
- CSA.C22.2 No. 198.1 (125°C, 600 V, all tubing)
- MIL-STD-202G, SAE AMS-DTL-23053, SAE AS-81531
- UL 224 (125°C, 600 V, all tubing)
- Individual markers can be cut to any length up to 1 m

### Key commercial data

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Packing unit                         | 1 pc      |
| Weight per Piece (excluding packing) | 500.0 GRM |
| Custom tariff number                 | 39173200  |
| Country of origin                    | China     |

### Technical data

#### Dimensions

|            |       |
|------------|-------|
| Length (b) | 80 m  |
| Width (a)  | 30 mm |

#### Ambient conditions

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Ambient temperature (operation) | -55 °C ... 135 °C |
|---------------------------------|-------------------|

#### General

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| Color                 | yellow       |
| Base element material | polyolefine  |
| Components            | Halogen-free |
| Material              | Polyolefine  |

## Shrink sleeve - WMS 19,1 (EX30)RL YE - 0800334

### Technical data

#### General

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Wipe resistance       | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Marking mounting type | slide on                    |

### Classifications

#### eCl@ss

|            |          |
|------------|----------|
| eCl@ss 4.0 | 24190219 |
| eCl@ss 4.1 | 24190219 |
| eCl@ss 5.0 | 27400401 |
| eCl@ss 5.1 | 27400401 |
| eCl@ss 6.0 | 27400401 |
| eCl@ss 7.0 | 27400401 |
| eCl@ss 8.0 | 27400401 |

#### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 2.0 | EC000761 |
| ETIM 3.0 | EC001530 |
| ETIM 4.0 | EC000217 |
| ETIM 5.0 | EC001530 |

#### UNSPSC

|               |          |
|---------------|----------|
| UNSPSC 6.01   | 30211811 |
| UNSPSC 7.0901 | 39121410 |
| UNSPSC 11     | 39121410 |
| UNSPSC 12.01  | 39121410 |
| UNSPSC 13.2   | 39121410 |



Компания «ЭлектроПласт» предлагает заключение долгосрочных отношений при поставках импортных электронных компонентов на взаимовыгодных условиях!

Наши преимущества:

- Оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов;
- Поставка более 17-ти миллионов наименований электронных компонентов;
- Поставка сложных, дефицитных, либо снятых с производства позиций;
- Оперативные сроки поставки под заказ (от 5 рабочих дней);
- Экспресс доставка в любую точку России;
- Техническая поддержка проекта, помощь в подборе аналогов, поставка прототипов;
- Система менеджмента качества сертифицирована по Международному стандарту ISO 9001;
- Лицензия ФСБ на осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну;
- Поставка специализированных компонентов (Xilinx, Altera, Analog Devices, Intersil, Interpoint, Microsemi, Aeroflex, Peregrine, Syfer, Eurofarad, Texas Instrument, Miteq, Cobham, E2V, MA-COM, Hittite, Mini-Circuits, General Dynamics и др.);

Помимо этого, одним из направлений компании «ЭлектроПласт» является направление «Источники питания». Мы предлагаем Вам помощь Конструкторского отдела:

- Подбор оптимального решения, техническое обоснование при выборе компонента;
- Подбор аналогов;
- Консультации по применению компонента;
- Поставка образцов и прототипов;
- Техническая поддержка проекта;
- Защита от снятия компонента с производства.



#### Как с нами связаться

**Телефон:** 8 (812) 309 58 32 (многоканальный)

**Факс:** 8 (812) 320-02-42

**Электронная почта:** [org@eplast1.ru](mailto:org@eplast1.ru)

**Адрес:** 198099, г. Санкт-Петербург, ул. Калинина, дом 2, корпус 4, литера А.